

**(GB)** user instructions**PRINTED CIRCUIT BOARD****(I)** istruzioni d'impiego**CIRCUITO STAMPATO****(FR)** notice d'instruction**CIRCUIT IMPRIME****(ES)** manual de instrucciones**CIRCUITO ELECTRÓNICO**

## CONFIGURAZIONE


Utilizzare la chiave EEPROM corrispondente alla potenza nominale della caldaia (fig.1).

### Caldaie BSII-MATIS :

Cod. 000342022301 KIT EEPROM BSII - MATIS  
Utilizzare la EEPROM "FIX" per gli apparecchi FF  
Utilizzare la EEPROM "CF" per gli apparecchi CF

### Caldaie EGIS PLUS, ALIXIA (FR) & ALIXIA S :

Cod. 000342020200 KIT EEPROM EGIS PLUS  
Utilizzare la EEPROM "FIX" per gli apparecchi FF  
Utilizzare la EEPROM "CF" per gli apparecchi CF



## REGOLAZIONE

### Caldaie BSII :


**FF :** Sostituire il cablaggio 740180188800 al posto di quello montato in caldaia + inserire la sonda mandata fornita (fig.2).

**CF :** Sostituire il cablaggio 7401800094600 al posto di quello montato in caldaia

### Caldaie MATIS :

**FF :** a) : Se la caldaia monta il 'pressostato di minima pressione acqua', NON occorre sostituire il cablaggio  
b) : Se la caldaia NON monta il 'pressostato di minima pressione acqua', occorre sostituire il cablaggio 740180188800 al posto di quello montato in caldaia + inserire la sonda mandata fornita (fig.2).

**CF :** Sostituire il cablaggio 7401800094600 al posto di quello montato in caldaia




### Caldaie EGIS PLUS, ALIXIA (FR) & ALIXIA S :

**FF :** Non occorre sostituire il cablaggio

Settare il parametro 247 su 1 dal display

**CF :** Non occorre sostituire il cablaggio

Settare il parametro 247 su 0 dal display



## ATTENZIONE

In caso di inserimento della EEPROM errata, la caldaia segnerà il codice d'errore "Errore EEPROM" : lampeggiano il led verde 80 + il led giallo.

## CONFIGURATION


Use the EEPROM key corresponding to the power of the boiler (fig.1).

### Boiler BSII-MATIS :

Cod. 000342022301 KIT EEPROM BSII - MATIS  
Use the "FIX" EEPROM for FF boiler  
Use the "CF" EEPROM for CF boiler

### Boiler EGIS PLUS, ALIXIA (FR) & ALIXIA S :

Cod. 000342020200 KIT EEPROM EGIS PLUS  
Use the "FIX" EEPROM for FF boiler  
Use the "CF" EEPROM for CF boiler



## ADJUSTMENTS

### Boiler BSII :


**FF :** To substitute wiring 740180188800 instead of that assembled in the boiler + insert the flow sensor supplied (fig.2).

**CF :** To substitute wiring 7401800094600 instead of that assembled in the boiler

### Boiler MATIS :

**FF :** a) : If the boiler is assembled with the "pressure controller of pressure water", not to substitute wiring  
b) : If the boiler is NOT assembled with the "pressure controller of pressure water", to substitute wiring 740180188800 instead of that assembled in the boiler + insert the flow sensor supplied (fig.2).


**CF :** To substitute wiring 7401800094600 instead of that assembled in the boiler



### Boiler EGIS PLUS, ALIXIA (FR) & ALIXIA S :

**FF :** Not to substitute wiring - The parameter 247 must be = 1

**CF :** Not to substitute wiring - The parameter 247 must be = 0



## WARNING

If the wrong EEPROM is put, appliance will indicate the error code "Error EEPROM" : Lighting of green led 80 + yellow led.

# CONFIGURATION

Utiliser l'Eeprom correspond à la puissance nominale de la chaudière (fig.1).

## Chaudières BSII-MATIS :

Cod. 000342022301 KIT EEPROM BSII - MATIS

Utiliser l'EEPROM "FIX" pour les appareils FF

Utiliser l'EEPROM "CF" pour les appareils CF

## Chaudières EGIS PLUS, ALIXIA (FR) & ALIXIA S :

Cod. 000342020200 KIT EEPROM EGIS PLUS

Utiliser l'EEPROM "FIX" pour les appareils FF

Utiliser l'EEPROM "CF" pour les appareils CF




fig.1

# REGLAGES

## Chaudières BSII :

**FF :** Monter le câblage 740180188800 à la place de celui présent dans la chaudière + remplacer la sonde départ fournie (fig.2).

**CF :** Monter le câblage 740180094600 à la place de celui présent dans la chaudière

## Chaudières MATIS :

**FF :** a) : Si la chaudière est équipée du 'pressostat de pression eau', il NE FAUT PAS changer de câblage.

b) : Si la chaudière n'est PAS équipée du 'pressostat de pression eau', il est nécessaire de monter le câblage 740180188800 à la place de celui présent dans la chaudière + remplacer la sonde départ fournie (fig.2).

**CF :** Monter le câblage 740180094600 à la place de celui présent dans la chaudière





fig.2

## Chaudières EGIS PLUS, ALIXIA (FR) & ALIXIA S :

**FF :** Ne pas changer de câblage - Le paramètre 247 doit être = 1

**CF :** Ne pas changer de câblage - Le paramètre 247 doit être = 0

# ATTENTION

Si l'EEProm installée n'est pas la bonne, la chaudière signalera le code d'erreur "Erreur d'Eeprom" : Clignotement des led verte 80 + led jaune.

# CONFIGURACIÓN

Utilizar el circuito EEPROM correspondiente a la potencia nominal de la caldera (fig.1)

## Calderas BSII-MATIS :

Cod. 000342022301 KIT EEPROM BSII - MATIS

Utilizar la EEPROM "FIX" para los aparatos estancos (FF)

Utilizar la EEPROM "CF" para los aparatos atmosféricos (CF)

## Calderas EGIS PLUS, ALIXIA (FR) & ALIXIA S :

Cod. 000342020200 KIT EEPROM EGIS PLUS

Utilizar la EEPROM "FIX" para los aparatos estancos (FF)

Utilizar la EEPROM "CF" para los aparatos atmosféricos (CF)




fig.1

# REGULACIÓN

## Calderas BSII :

**FF :** sustituir el cableado 740180188800 suministrado en el recambio por el que monta la caldera de serie + sustituir la sonda de envío incluida en el recambio (fig.2).

**CF :** Sustituir el cableado 740180094600 suministrado en el recambio por el que monta la caldera de serie.

## Calderas MATIS :

**FF :** a) : Si la caldera tiene presostato de mínima NO sustituir cableado

b) : Si la caldera NO tiene presostato de mínima, sustituir el cableado 740180188800 suministrado en el recambio por el que monta la caldera de serie + sustituir la sonda de envío incluida en el recambio (fig.2).

**CF :** Sustituir el cableado 740180094600 suministrado en el recambio por el que monta la caldera de serie.





fig.2

## Calderas EGIS PLUS, ALIXIA (FR) & ALIXIA S :

**FF :** NO sustituir el cableado suministrado en el recambio.

Programar el parámetro 247 en 1 a través del display.

**CF :** NO sustituir el cableado suministrado en el recambio.

Programar el parámetro 247 en 0 a través del display.

# ATENCIÓN

En caso de insertar la EEPROM incorrecta, la caldera señalará el código de error "Error EEPROM": Parpadeo del led verde 80 + el led amarillo

