



PRISTA® K-2-G

МАСТИЛА

Опис та застосування

Графітні мастила Prista® K-2-G виготовляються шляхом згущення відповідної базової оливи кальцієвим милом з додаванням 10% порошкоподібного графіту з розміром часток менше 45µm.

Призначені для змащування важко навантажених механізмів, таких, як: відкриті зубчасті передачі; нарізеві з'єднання; ланцюгові передачі; полози ліфтів; металеві троси та інші відкриті кінематичні пари, що працюють при високих навантаженнях.

Prista® K-2-G особливо рекомендуються для використання в умовах високої вологості та надзвичайного забруднення.

Діапазон робочих температур: від -20°C до +60°C, та нетривалий час – до +70°C, за умови повторного змащування.

Переваги

- виключна водостійкість
- дуже хороші протизносні властивості
- робота в надзвичайно забрудненому середовищі
- надійний захист від корозії

Специфікації

NLGI	2
БДС ISO 6743/9	ISO-L-XBANA 2
DIN 51502	KF 2 C-20

Типові фізико-хімічні властивості

Показник та од. вимірювання	Метод випробування	Значення показника
		NLGI 2
Тип базової оливи		мінеральна
Тип згущувача		калцій
Вміст графіту, %	DIN 51831-1	10
Колір	Візуально	чорний
В'язкість кінематична базової оливи при 40°C, mm ² /s	EN ISO 3104	39
Конусна пенетрація при 25°C, 0.1 mm	ISO 2137	280
Температура краплепадіння, °C	ISO 2176	95
Колоїдна стабільність, - виділення оливи при 40°C протягом 42 годин, %	IP 121	< 3
Антикорозійні властивості (тест EMCOR) в присутності дистильованої води	ISO 11007	0/0

Примітка: Наведені в таблиці Типових фізико-хімічних властивостей значення показників є типовими величинами, що відображають поточний рівень виробництва, та в кожній конкретній партії можуть варіюватись в межах допустимих норм. Виробник залишає за собою право вносити зміни в інформацію.

Техніка безпеки та охорона навколишнього середовища

За умови використання продукту за призначенням та дотримання рекомендацій виробника, зазначених в паспорті безпеки, цей продукт не становить значної загрози здоров'ю людини та навколишньому середовищу.

Паспорт безпеки, інформацію щодо терміну придатності, умов та терміну зберігання можна знайти на сайті:

www.prista-oil.com

Види упаковок

0.4 kg, 0.8 kg, 4 kg, 15 kg, 180 kg