



EL FERRO

ДЕКОРАТИВНА ЛІНІЯ

Декоративне оздоблення для внутрішнього і зовнішнього застосування з ефектом іржі

Опис продукту

EL FERRO - це декоративний продукт, який розводиться водою, що складається з основи - EL FERRO і оксидуєчої і штучної обробки EL FERRO ATTIVATORE.

При нанесенні EL FERRO ATTIVATORE на EL FERRO утворюється природний ефект іржі - вона нібито проявляється на залізній поверхні під впливом атмосферних агентів.

Застосування

З належною передбачливістю в циклі нанесення EL FERRO можна наносити на:

Старі синтетичні або мінеральні фарби.

Стару гіпсову або вапняну штукатурку.

Будівельну штукатурку.

Нову попередньо змішану штукатурку з будівельною обробкою.

Поверхні з гіпсокартону.

Не рекомендується нанесення цього виду обробки на свіжі мінеральні основи, так як це може порушити процес оксидування рідини-активатора. Не наносити на вологі поверхні.

Підготовка основи

Очистити поверхню від пилу або інших забруднень. При наявності цвілі або водоростей, попередньо обробити спеціальною рідиною проти водоростей DETERGENTE ANTIMUFFA, видалити відшаровуючі частини. Після попереднього очищення поверхні приступити до нанесення схоплюючого засобу FONDO RUVIDO, щоб поверхня стала більш однорідною, для кращої адгезії.

Технічна інформація

El Fero		EL FERRO Attivatore
Зовнішній вигляд продукту	Паста	Рідина
Розведення	5 - 10% водою	Готовий до застосування
Нанесення	Валиком або пензлем	Губкою, пензлем або розпиленням
Розхід	4 - 9 кв.м / кг	8 - 14 кв. м / літр

(Примітка: Наведені норми витрати варіюються в залежності від основи і від бажаного ефекту).

Нанесення продукту

Коли поверхня остаточно висохне, можна перейти до нанесення EL FERRO. Після повного висихання (6-8 год), але не пізніше 24 год, нанести перший шар EL FERRO ATTIVATORE, попередньо зашкурити поверхню. Для більш вираженого ефекту нанести другий шар - в кількості, необхідній для отримання бажаного ефекту: чим більше наносити активатор, тим більше інтенсивним буде ефект оксидування.

Захист зовнішніх поверхонь
ОБЛАШТУВАННЯ FLOOR, МАТОВА або ГЛЯНЦЕВА

Кольори

Не тонуються

Упаковки

EL FERRO: по 1 кг, 5 кг, 15 кг.

EL FERRO ATTIVATORE: по 1 кг.

Застереження

Рекомендується закінчувати кожну роботу матеріалом з однієї партії.

Матеріал можна застосовувати і зберігати при температурах в межах від +5 до +35 °С.

При зберіганні матеріалу в оригінальній ємності його гарантійний термін зберігання - один рік.

Після закінчення нанесення належним чином вимити інструменти водою.

Розглянуті характеристики відносяться до лабораторних випробувань: під час практичного застосування на будівельних майданчиках характеристики продукту можуть трохи змінюватися відповідно до умов експлуатації.

Особа, яка працює з продуктом, має перевіряти придатність продукту до експлуатації, беручи на себе відповідальність за його застосування.

Компанія Colorificio Veneziano s.r.l. може вносити технічні зміни в продукцію без попереднього повідомлення.

Видання від 05/2014 р