

Технічний паспорт

ПОЛІЕСТРОВИЙ ФЛІС PSF 60

Полефірний фліс для армування гідроізоляційних шарів

Опис - Сфери застосування

Нетканый полефірний фліс спанлейс із ПЕТ 60 г/м², використовується для підвищення міцності та довговічності різних гідроізоляційних мембран, таких як ISOFLEX, ISOFLEX-PU 500, AQUAMAT-ELASTIC та ін., по всій поверхні, що підлягає гідроізоляції, або через локалізовані тріщини, стики, з'єднання стіна-підлога, кути, тощо

Упаковка

1 м x 50 м в рулонах (50 м²), 10 см x 50 м в рулонах.

Зберігання

Зберігається в оригінальній герметичній упаковці, захищеній від вологи та ультрафіолетового випромінювання.

Технічні дані

вага: 60 г/м²
(мін. 54 – макс. 66)

Товщина: 0,55 мм

Міцність на розрив:
(EN ISO 13934-2)

- Машинний напрям (MD): 160 Н
- CD поперечного напрямку): 150 Н

Подовження при розриві:
(EN ISO 13934-2)

- Машинний напрям (MD): 30-65%
- Поперечний напрям (CD): 35-80%

ISOMAT SA
БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ, РОЗЧИРИ ТА ФАРБИ
ШТАБ-КВАРТИРА – САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ 17^{тис}КМ
Салоніки – Ag. Athanasios Road PO BOX 1043,
570 03 Ag. Афанасіос, Греція Т+30 2310 576000

www.isomat.eu Електронна адреса: support@isomat.eu