

Внутрішній блок			NCI09EHSIw1eu	NCI12EHSIw1eu	NCI18EHSIw1eu	NCI24EHSIw1eu
Зовнішній блок			NCO09EHSIw1eu	NCO12EHSIw1eu	NCO18EHSIw1eu	NCO24EHSIw1eu
Електроживлення		В/Ф/Гц	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Охолодження	Потужність охолодження	Вт	2933	3665	5455	7331
	Номинальна споживана потужність	Вт	624(130~1200)	821(60~1200)	1398(150~2640)	1766(420~3200)
	Номинальний струм	А	2,71(0,6~5,35)	3,57(0,3~5,3)	6,08 (0,7~11,5)	7,68 (1,8~13,9)
	Енергоефективність SEER/СКЕЕ (клас)	Вт/Вт	9,8 (A+++)	9,2 (A+++)	7,7 (A++)	8,5 (A+++)
Нагрівання	Потужність обігріву	Вт	3226	3960	5572	7771
	Номинальна споживана потужність	Вт	701(120~1400)	960(130~1385)	1543(220~2700)	1991(300~3100)
	Номинальний струм	А	3,05(0,6~6,2)	4,17(0,6~6,1)	6,71(0,95~11,8)	8,6691,3~13,5)
	Енергоефективність SCOP/СККД (клас)	Вт/Вт	4,4 (A++)	4,5 (A++)	4,2 (A+)	4,6 (A++)
Максимальний споживний струм		А	5,8	6,8	9,5	12
Рівень шуму внутрішнього блоку (Hi/Mi/Lo)		дБ (А)	36,5/32,0/21,0/18,0	37,5/31,5/23/19	42/34,5/28/18,5	44/39/29,5
Внутрішній блок	Розміри (Д*В*Г)	мм	795x295x225	795x295x225	965x319x239	1140x370x275
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	мм	870x370x305	870x370x305	1045x400x325	1230x455x355
	Вага Нетто / Брутто	кг	10,2/13	10,2/13	12,3x16,4	20/25,3
Рівень шуму зовнішнього блоку		дБ (А)	55	55	59	59,5
Зовнішній блок	Розміри (Д*В*Г)	мм	765x555x303	765x555x303	890x673x342	946x810x410
	Розміри в упаковці (Д*В*Г)	мм	887x610x337	887x610x337	955x740x398	1090x885x500
	Вага Нетто / Брутто	кг	29,5/31,9	29,6/32,0	43,8/46,9	53,5/58,6
Компресор			GMCC Toshiba	GMCC Toshiba	GMCC Toshiba	GMCC Toshiba
Тип / Вага холодоагенту		кг	R32/0,700	R32/0,700	R32/1,400	R32/1,700
Сполучні труби для холодоагенту	Рідина / Газ	мм (дюйм)	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/9,52 (1/4"/3/8")	6,35/12,7 (1/4"/1/2")	9,52/15,9 (3/8"/5/8")
	Максимальна довжина магістралі	м	25	25	30	50
	Максимальний перепад висот	м	10	10	20	25
Кабель			5x1,5mm ²	5x1,5mm ²	5x1,5mm ²	5x2,5mm ²
Діапазон робочих температур	Внутрішній блок (охолодження / обігрів)	°C	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30	16~32/0~30
	Зовнішній блок (охолодження / обігрів)	°C	-15~50/-30~24	-15~50/-30~24	-15~50/-30~24	-15~50/-30~24