


Автоматичний вимикач 3 полюси 25 А

Автоматичний вимикач 3 полюси 25 А ЕН-3.25 - це ваш захист від небезпеки. Це пристосування однозначно має бути в кожному будинку чи будівлі. Існує декілька видів таких автоматів - однофазні і двофазні, відмінність полягає у кількості дротів номінального струму, що підключаються. Цей прилад виготовлений з високоякісного стійкого до вогню пластику білого кольору, що не тьмяніє і не тріскає. Популярність і затребуваність пояснюється компактними розмірами, простотою в монтажі і високою якістю. Принцип роботи полягає у миттєвому відключенні подання струму, при небезпечних ситуаціях, таких як: електричне устаткування не справне, пошкоджена ізоляція провідника, сталося замикання, займання.



1. Технічні характеристики

| Характеристика | Параметри |
|-------------------------------------|----------------------|
| Тип | Автоматичні вимикачі |
| Кількість в упаковці | 4 шт |
| Колір | Білий |
| Частота струму | 50/60 Гц |
| Напруга живлення | 230 – 400 В |
| Особливості | Вогнестійкий корпус |
| Номінальна здатність до відключення | 4,5 кА |
| Крива відключення | C |
| Тип автомату | Модульний |
| Захист (IP) | IP20 |
| Номінальний струм I _n | 25 А |
| Кількість полюсів | 3 |
| Кількість робочих циклів | 12 000 |

2. Схематичне позначення



3. Продукт відповідає наступним ДСТУ:

ДСТУ EN 60335-2-75:2014, ДСТУ EN 60898-2:2014, ДСТУ EN 61009-1:2015

4. Вміст шкідливих речовин

Продукт не містить речовини, що можуть завдати шкоду навколишньому середовищу або здоров'ю споживача. Утилізація виробів регламентує порядок, встановлений законодавством України.

5. Перелік проведених іспитів

Всі проведені іспити відповідають нормам ДСТУ.

6. Вимоги безпеки

Особа, працююча з виробом повинна бути ознайомлена з нормативними документами і загальними вимогами безпеки. Монтаж, демонтаж та обслуговування продукту робити тільки при вимкненому електроживленні або за відсутності прямого контакту електричним провідником. Щоб уникнути ураження електричним струмом заборонено використання обладнання та витратні матеріали в розібраному вигляді або при наявності механічних дефектів. Також, забороняється проводити самостійний ремонт виробу

7. Транспортування та зберігання виробу

Виріб транспортувати і зберігати в штатній упаковці за умови захисту від механічних пошкоджень, впливатмосферних опадів і агресивних середовищ. Зберігати при температурі від -10 до +50 С

8. Гарантійні обов'язки виробника

Гарантійний ремонт виробу здійснюється при збереженні оригінальної упаковки та чеку від продавця. Гарантійні обов'язки не

розповсюджуються на випадки коли користувач намагався самостійно відремонтувати виріб (наявні сліди втручання у конструкцію виробу). Гарантія не розповсюджується на блоки живлення та витратні матеріали

9. Серія та Виробник

Номер серії: 9 номер партії: 27 Виробник: ТОВ "Елрей", Постачальник: ТОВ "Елрей" Країна походження: Китай 61085, м. Харків, вул. ак. Проскури буд. 1, корп. 45, офіс 125, ас 2855