

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА ПОДВІЙНА БЕЗ ЗАЗЕМЛЕННЯ БІЛА ASFORA

ERN9700121

Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Розетка
Кількість розеток	2
Конфігурація вихідних полюсів	2P
Відтінок кольору	Білий
Тип пакування	Флоу-пак

Додаткова інформація

Опис виробу	Повний комплект
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Монтажні лапки 54...72 мм
Стандарт роз'єму	CEE 7/1
Діапазон потужності	3680 Вт
Номинальний струм	16 А на 250 В змінний струм
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки ASA + PC: Центральна плита
Довжина зачистки проводів	11 мм
Матеріал провідника	Мідь
Клеми підключення	Підйомні клеми
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм ²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Кількість в одному комплекті	1
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Глибина проекції	23 мм
Ширина	83 мм
Висота	123 мм
Глибина	46 мм

Навколишнє середовище

Ціни, окрім ціни на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для Стандартів МЕК 60884-1. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Сертифікація виробу	В Укр
---------------------	----------

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 упаковки	4,500 см
-------------------	----------

Ширина 1 упаковки	8,500 см
-------------------	----------

Довжина 1 упаковки	12,500 см
--------------------	-----------

Вага 1 упаковки	92,300 г
-----------------	----------

Тип 2 упаковки	BB1
----------------	-----

Кількість одиниць у 2 упаковці	10
--------------------------------	----

Висота 2 упаковки	10,000 см
-------------------	-----------

Ширина 2 упаковки	20,000 см
-------------------	-----------

Довжина 2 упаковки	31,500 см
--------------------	-----------

Вага 2 упаковки	1,035 кг
-----------------	----------

Тип 3 упаковки	S04
----------------	-----

Кількість одиниць у 3 упаковці	50
--------------------------------	----

Висота 3 упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

Ширина 3 упаковки	40,000 см
-------------------	-----------

Довжина 3 упаковки	60,000 см
--------------------	-----------

Вага 3 упаковки	5,539 кг
-----------------	----------

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Екологічне пакування [Прозорість](#) [RoHS/REACH](#)

Продуктивність ресурсів

Sustainable Packaging

Забезпечення комфорту

Reach Free Of Svhc

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Директива Єс **Rohs** [Відповідає виняткам](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee** На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Екологічний Профіль Виробу Спеціальні операції з переробки не потрібні