







LiFePO₄ BATTERY LPBA48200

-  Високоякісний акумулятор на основі літій-залізо-фосфату.
-  Понад 6000 циклів глибокого заряду та розряду.
-  Супердовга гарантія: 7 років.
-  Велика ємність при невеликому об'ємі.
-  BMS Високий рівень безпеки з вбудованою системою захисту BMS.
-  Можливість підключення до 12 пристроїв паралельно.

Технічні характеристики

МОДЕЛЬ	LPBA48200
Корисна ємність	10 кВт-год
Номінальна напруга	51.2
Діапазон напруги	48-57.6
Рекомендована напруга при припиненні заряджання	57.6
Рекомендована напруга при низькому заряді	48
Максимальний струм заряду та розряду	120A @10S
Рекомендований струм заряду/розряду	≤80A
Максимальна вихідна потужність	6000W
Рекомендована вихідна потужність	≤4000W
Глибина розряду (DOD)	≥95%
Модулі підключення	До 12 одиниць паралельно
Тип підключення до мережі	CAN&RS485
Ступінь захисту	IP21
Тривалість циклу	≥6000@25°C,80%DOD
Діапазон робочих температур	Розряджання: -20°C ... +60°C, Заряджання: 0°C ... +55°C
Вага нетто (кг)	70.5KG
Вага брутто (кг)	91KG
Розмір пристрою	755x600x160MM
Розмір упаковки	855x700x340MM

