

PLASTIPROOF

(ПЛАСТИПРУФ)

Пластифікатор бетону типу А Добавка - гідроізолятор бетону

Опис

PLASTIPROOF це гідроізолююча добавка до бетону з властивостями пластифікатора (ASTM C-494 тип А).

Переваги:

- Значно збільшує водонепроникність бетону при дії води під тиском.
- Забезпечує пластичність розчину без додавання додаткової кількості води. Перешкоджає повітрозтягненню В бетонну суміш.
- Не містить хлоридів та інших корозійних речовин.
- Сумісність зі усіма типами портландцементу.

Сертифікований з наявністю маркування CE як водоредулююча добавка - пластифікатор бетону відповідно до вимог стандарту EN 934-2:T2 & T9, Сертифікат No.: 0906-CPR-02412007/01.

Застосування

PLASTIPROOF застосовується для виготовлення високоміцного, незахищеного бетону, який можна подавати насосом і т.д. PLASTIPROOF підходить для будь-якого типу бетонних елементів, що постійно або періодично контактують з водою, таких як підвали, фундаменти, очисні споруди, резервуари для води, тунелі, канали (в т.ч. каналізаційні), басейни і т.д.

Технічні характеристики

Колір:	темно коричневий
Густина:	1,08-1,14 кг/л
РН:	7,50 – 1,00
максимальне вміст хлориду:	безхлористий
максимальне вміст лугу:	≤ 4,0% вагових

Інструкції

PLASTIPROOF додають або:

- у воду для змішування під час приготування бетону,
- у «свіжий» бетон безпосередньо перед його використанням. У цьому випадку для рівномірного розподілу PLASTIPROOF в суміші необхідно додатково перемішати розчин у міксері протягом 4-5 хвилин.

Дозування

0,2-0,5 кг на 100 кг цементу.

Упаковка

Пластикові каністри по 5 кг, 20 кг, бочки по 240 кг та цистерни по 1000 кг.

Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 18 місяців з дня виготовлення при зберіганні в оригінальній непокритій тарі при температурі від +5°C до + 35°C. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

Важливі позначки

Перевищення дозування може викликати уповільнення схоплювання без зниження кінцевої міцності бетону.

PLASTIPROOF

CE

0906

ISOMAT SA
17thkm Thessaloniki – Ag. Athanasios
PO BOX 1043, 570 03 Ag Athanasios, Greece

09

0906-CPR-02412007/01

EN 934-2:2009+A1:2012

DoP No.: PLASTIPROOF/1630-03

PLASTIPROOF

Water Reducing/Plasticizing & Water Resisting
admixture for concrete
EN 934-2: T.2 & T.9

Max chloride вміст: chloride free Max

alkali вміст: ≤ 4,0 % by weight

Corrosive behaviour¹⁾: - Dangerous

substances: compliance

¹⁾:Only required when placed in the market of a
member state which regulates these items

ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 576 029