

Паспорт продукту

Технічні характеристики



РОЗЕТКА IP44 З КРИШКОЮ, З ЗАЗЕМЛЕННЯМ, З ЗАХИСНИМИ ШТОРКАМИ, БІЛА ASFORA

EPH3100321

Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Розетка
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Додаткова інформація про розетку	Кришка і захисні шторки
Відтінок кольору	Білий
Тип пакування	Флоу-пак

Додаткова інформація

Опис виробу	Повний комплект
Монтаж пристрою	Вбудований
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...69 мм
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Стандарт роз'єму	Шуко
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Діапазон потужності	3680 Вт
Номинальний струм	16 А на 250 В змінний струм
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Покриття рамки ABS + ПК: Центральна плита ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол): Кришка
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал провідника	Мідь
Клеми підключення	Підйомні клеми
Кількість кабелів	2 кабель(лі) 2,5 мм ²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Кількість в одному комплекті	1
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP44
Глибина проєкції	17 мм
Ширина	83 мм

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Глибина	48 мм
Маса нетто	0,104 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60884-1
Сертифікація виробу	TSE VDE AENOR

Пакувальна одиниця



Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	5,000 см
Ширина 1 упаковки	8,500 см
Довжина 1 упаковки	8,500 см
Вага 1 упаковки	104,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	9,500 см
Ширина 2 упаковки	18,500 см
Довжина 2 упаковки	27,500 см
Вага 2 упаковки	1,111 кг
Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	120
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковки	60,000 см
Вага 3 упаковки	14,008 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична   таття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.


[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

 Не Містить Ртуті

 Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** [Відповідає виняткам](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee** [На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.](#)

Екологічний Профіль Виробу [Спеціальні операції з переробки не потрібні](#)

Image of product / Alternate images

Alternative

