

Паспорт продукту

Технічні характеристики



ДВОКЛАВІШНИЙ КНОПКОВИЙ ВИМИКАЧ, САМОЗАЖИМНИЙ, БІЛИЙ ASFORA

ERN1100121

Головна

Діапазон	Asfora
Тип виробу або компоненту	Кнопка
Опис виробу	Повний комплект
Кількість клавш	2
Відтінок кольору	Білий
Тип пакування	Флоу-пак

Додаткова інформація

Монтаж пристрою	Вбудований
Діапазон потужності	2300 Вт
Номінальний струм	10 А на 250 В змінний струм
Кількість кабелів	2 кабель(гі) 2,5 мм ²
Гнучкість кабелю	Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний
Довжина зачистки проводів	13,0 мм
Матеріал	ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол)
Покриття поверхні	Глянцевий
Матеріал провідника	Мідь
Спосіб кріплення	Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Ширина	83 мм
Висота	83 мм
Глибина	43,0 мм
Глибина проєкції	15 мм
Маса нетто	0,0732 кг

Навколишнє середовище

Стандарти	MEK 60669-1
Сертифікація виробу	TSE VDE NF

Знак якості CE
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP20
Робоча температура навколишнього середови	-5...40 °C

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
----------------	-----

Кількість одиниць у 1 упаковці	1
--------------------------------	---

Висота 1 упаковки	4,000 см
-------------------	----------

Ширина 1 упаковки	8,500 см
-------------------	----------

Довжина 1 упаковки	8,500 см
--------------------	----------

Вага 1 упаковки	75,000 г
-----------------	----------

Тип 2 упаковки	BB1
----------------	-----

Кількість одиниць у 2 упаковці	10
--------------------------------	----

Висота 2 упаковки	9,300 см
-------------------	----------

Ширина 2 упаковки	18,500 см
-------------------	-----------

Довжина 2 упаковки	27,500 см
--------------------	-----------

Вага 2 упаковки	802,000 г
-----------------	-----------

Тип 3 упаковки	S04
----------------	-----

Кількість одиниць у 3 упаковці	120
--------------------------------	-----

Висота 3 упаковки	30,000 см
-------------------	-----------

Ширина 3 упаковки	40,000 см
-------------------	-----------

Довжина 3 упаковки	60,000 см
--------------------	-----------

Вага 3 упаковки	10,154 кг
-----------------	-----------

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент Reach	Декларація REACH
Директива Єс Rohs	Відповідає виняткам
Декларація Rohs Китаю	China RoHS declaration Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації
Екологічна Звітність	Екологічний профіль виробу
Директива Weee	На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.
Екологічний Профіль Виробу	Спеціальні операції з переробки не потрібні

Image of product / Alternate images

Alternative







