

Технічний паспорт

СПЛІТ-2000

Засіб для зняття опалубки

ОПИС

SPLIT-2000 - це антиопалубне покриття для всіх типів дерев'яної або металевої опалубки, що діє як фізично, утворюючи на поверхні бетону плівку, що запобігає адгезії, так і хімічно, реагуючи з поверхнею бетону. Він пропонує такі переваги:

- Сильна антиадгезивна дія.
- На поверхні бетону не утворюються повітряні бульбашки.
- Уникнення залишків масла або жиру на бетонній поверхні.
- Ідеальне зчеплення штукатурки або фарби з бетонною поверхнею.
- Невисока вартість, за рахунок малої витрати.
- Захист металевої опалубки від корозії та обслуговування дерев'яної опалубки.

Сфери застосування

SPLIT-2000 використовується як антиадгезійне покриття для будь-яких видів дерев'яної або металевої опалубки. Ідеально підходить для отримання гладких поверхонь відкритого бетону.

Технічні дані

колір: темно-жовтий
Щільність: 0,86 кг/л

Інструкція по застосуванню

SPLIT-2000 перед використанням слід ретельно перемішати. Наноситься без будь-якого розведення пензлем або розпилювачем на чисту і суху поверхню опалубки, дерева або металу, в один максимально тонкий шар.

Споживання

прибл. 60 мл/м², відповідно до типу та поглинальної здатності покритої поверхні.

Упаковка

SPLIT-2000 поставляється в пластиковій тарі по 20 л і бочках по 208 л.

Термін придатності - Зберігання

36 місяців від дати виробництва за умови зберігання в оригінальній нерозкритій упаковці при температурі від +5°C і +35°C. Захищати від прямих сонячних променів і морозу.

ISOMAT SA
БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ, РОЗЧИРИ ТА ФАРБИ
ШТАБ-КВАРТИРА – САЛОНІКИ, ГРЕЦІЯ 17тисКМ
Салоніки – Ag. Athanasios Road PO BOX 1043,
570 03 Ag. Афанасіос, Греція Т+30 2310 576000

www.isomat.eu Електронна адреса: support@isomat.eu