

Технічний опис
Номер продукту 3008




Kiesol MB

Спеціальна ґрунтовка

Доступні позиції			
Кількість на палеті	90	60	24
Одиниця упаковки	5 л	10 л	30 л
Тип упаковки	каністра пласт.	каністра пласт.	каністра пласт.
Код упаковання	05	10	30
Арт. №			
3008	■	■	■

Витрата

~ 100 - 200 мл/м² залежно від поверхні, що обробляється



Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

Область застосування

- Компонент системи гідроізоляції будівельних споруд
- Призначено для поглинаючих мінеральних основ



Властивості

- Покращує адгезію
- Має водовідштовхувальні властивості
- Чинить зміцнюючу дію



Технічні параметри продукту

Щільність (20 °C)	1,01 г/см ³
Рівень рН	11
Зовнішній вигляд	МОЛОЧНИЙ

Зазначені значення є типові властивості продукту і мають характер гарантійної специфікації.

Можливі системні продукти


- МВ 2К (3014)
- Бітумно-полімерні мастики Remmers (PMBC)
- Гідроізоляційні обмазки Remmers

Підготовка до виконання робіт

- Вимоги до поверхні, що обробляється
Поверхня повинна бути міцною, сухою, чистою та вільною від пилу.



Порядок застосування



Умови застосування

Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється: хв. +5 °С, макс. +25 °С

Поступово нанести матеріал пензлем, валиком або розпорошенням.
Уникати утворення калюж.

Загальні вказівки

Відхилення від чинних нормативних положень вимагають узгодження в особливому порядку.

При плануванні та проведенні робіт брати до уваги наявну документацію про випробування.

Робочий інструмент / очищення



Пензель-макловиця, кисть мала, пензель флейцевий, валик з овечої вовни, розпилювальний апарат


Робочий інструмент та можливі забруднення очищати відразу у свіжому стані водою.

Продукти очищення належним чином утилізувати.

Інструменти Remmers

- Обприскувач Gloria Hochleistungssprühgerät 410 / 405 T Profiline (4667)
- Пульверизатор Gloria Drucksprüher Pro 100 (4668)
- Обприскувач Gloria CleanMaster PERFORMANCE PF 50 (4666)
- Пульверизатор Gloria CleanMaster EXTREME EX 100 (4665) Пензель флейцевий Flächenstreicher (4540)
- Валик Farbrolle FC (4913)
- Бюгель для валика (4449)
- Валик нейлоновий Nylon-Rolle Profi (5045) Валик нейлоновий Nylon-Rolle Standard (5066) Пензель радіаторний Kana® KanaClassic (4541)

Умови зберігання термін зберігання



Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання щонайменше 12 місяців.

Безпека / нормативні документи

Детальна інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також про утилізацію та екологію наведена в актуальній версії паспорта безпеки.

Кошти індивідуальною захисту

При нанесенні розпиленням використовувати засіб захисту органів дихання з пиловим фільтром P2 та захисні окуляри. Одягати спеціальні захисні рукавички та захисний одяг.

Вказівки з утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці згідно з чинними приписами. Повністю спустошені упаковки надіслати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати попадання у каналізацію. Чи не зливати в зливний отвір.



Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище дані були отримані в ході практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не мають характеру, що зобов'язує.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що слідом за

ністю відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів природно неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, що визначається

у договірному порядку, то технічні консультації чи інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у жодному разі не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.