

# NetPRO UPS Line

## Line-Interactive (0.5-3KVA)

### Обзор:

Модельный ряд источников бесперебойного питания **Line** представляет собой серию линейно-интерактивных ИБП, произведенных по наиболее современной технологии DSP контроля, способной защитить чувствительные нагрузки от пропадания сетевого напряжения, низкого и высокого напряжений, импульсов и переходных процессов, различных помех и других аномалий электросети. Имея автоматическую регулировку входного напряжения (AVR) в широком диапазоне, EcoLine представляет собой надежное решение, применимое для всевозможных задач защиты ответственной компьютерной и телекоммуникационной техники.



### Особенности:

- Современная система управления, встроенный стабилизатор
- Защита от скачков напряжения, импульсов, радиочастотных помех
- Продвинутое PWM/ШИМ технология инвертора
- Автоматическая подача выходного напряжения после выключения и восстановления входной сети
- Автоматический интеллектуальный заряд/подзаряд аккумуляторов
- Защита от перенапряжений и короткого замыкания
- Различные варианты исполнения дисплея (LED/LCD)
- Коммуникационный порт USB, многофункциональное ПО под все ОС

### Варианты исполнения силовых розеток и сетевых шнуров (на выбор)



P-01

P-02

P-03

P-04

P-05

P-06

P-07

P-08

P-09

## Технические параметры

NetPRO Line	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000
Номинальная мощность	500ВА/ 300Вт	600ВА/ 360Вт	800ВА/ 480Вт	1000ВА/ 600Вт	1200ВА/ 720Вт	1500ВА/ 900Вт	2000ВА/ 1200Вт	3000ВА/ 1800Вт
<b>ВХОД</b>								
Входное напряжение	220В/230В/240В						220В	
Диапазон входного напряжения	145-290В						175-275В	
Частота сети	50/60 ± 0,5 Гц						50 Гц ± 0,5 Гц	
<b>Выход ИБП</b>								
Выходное напряжение	220/230/240В						220В	
Диапазон выходного напряжения	200-255В						200-240В	
Частота	50/60 ± 0,5 Гц						50 Гц ± 0,5 Гц	
Форма напряжения	ШИМ-синусоида (от аккумуляторов)							
<b>ОБЩИЕ ПАРАМЕТРЫ</b>								
Время переключения	2-6 мс (типичное)						≤10 мс	
Аккумуляторы (В/Ач)	1*12В/ 4,5Ач	1*12В/ 7Ач	1*12В/ 9Ач	2*12В/ 7Ач	2*12В/ 7,5Ач	2*12В/ 9Ач	4*12В/ 7Ач	4*12В/ 9Ач
Длительность заряда	4-6 час. До 90% ёмкости						10-16 час.	
Защита	По низкому/ высокому напряжению, перегрузке, короткому замыканию							
Температура эксплуатации	0-40°C							
Относительная влажность	20%-90% (без конденсации влаги)							
Уровень шума	≤40 дБ							
Вес, нетто (кг)	4	5,5	6	10,2	10,2	10,6	19	21
Размеры (мм)	250*95*140	305*85*140		335*118*190		340*110*265	408*145*220	
Опции	Дисплей LED/LCD, порты RJ45/11 & USB							