

## Технічний паспорт

# SM-27

### Спеціальний розчинник для епоксидних покриттів

#### ОПИС

SM-27 - це ароматичний вуглеводень, який використовується в поєднанні з епоксидними покриттями.

#### Сфери застосування

Спеціально розроблений для розведення епоксидних покриттів ЕРОХУСОАТ і ЕРОХУСОАТ-S. Підходить також для розведення виробів на основі поліуретану (фарби, рідкі гідроізоляційні мембрани тощо). Також ефективний для очищення інструментів для нанесення.

#### Технічні дані

колір: прозорий / безбарвний

Щільність: 0,86 ± 0,02 кг/л

#### Інструкція по застосуванню

SM-27 використовується для розведення епоксидних матеріалів у співвідношенні до 20% по масі.

#### Споживання

Витрата залежить від характеру застосування.

#### Упаковка

Тара 0,75 л та 4 л.

#### Термін придатності - Зберігання

36 місяців від дати виробництва, в оригінальних герметичних контейнерах, зберігати при температурі вище 5°C і захищати від високих температур (<+30°C).

#### Зауваження

- Забезпечте достатню вентиляцію при застосуванні SM-27 у приміщенні.
- Тримайте подалі від джерел вогню під час нанесення – не палити.
- Перед використанням ознайомтеся з інструкціями щодо безпечного використання та застереженнями, написаними на упаковці.
- Для отримання додаткової інформації зверніться до Паспорту безпеки матеріалу.

#### ISOMAT SA

БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ ТА РОЗЧИРИ

ГОЛОВНІ ОФІСИ - ФАБРИКА:

17<sup>тис</sup>км Салоніки - Ag. Athanasios Road, PO BOX  
1043, 570 03 Ag. Афанасіос, Греція, тел.: +30  
2310 576 000, факс: +30 2310 576 029

[www.isomat.eu](http://www.isomat.eu) e-mail: [support@isomat.eu](mailto:support@isomat.eu)