

# Технічний бюлетень MULTIFILL EPOXY CLEANER (МУЛЬТИФІЛ ЕПОКСІ КЛІНЕР)



## Очищувальний засіб від залишків епоксидних затирок

### Опис

Спеціальний гель, що очищає, що складається з суміші розчинників.

### Застосування

MULTIFILL EPOXY CLEANER використовується для видалення залишків затверділої епоксидної затірки (наприклад, MULTIFILL EPOXY THIXO або MULTIFILL EPOXY FLOW) з поверхні плитки, через недостатнє очищення розчину при його нанесенні. Підходить для горизонтальних та вертикальних поверхонь.

### Технічні характеристики

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Форма:                    | Гель      |
| Колір:                    | Прозорий  |
| pH:                       | 7,5       |
| Щільність:                | 1,05 кг/л |
| Температура застосування: | 5-35°C    |
| Час руйнування залишків:  | 1-8ч.     |

### Інструкції

MULTIFILL EPOXY CLEANER ~~не розбавляється~~ у вигляді за допомогою щітки або шпателя на затверділі залишки епоксидної затірки і залишають впливати доки залишки не стануть «м'якими». Це зазвичай займає від 1-8 год., Залежить від розміру залишків. Потім залишки видаляють за допомогою металевого

шпателя, після поверхню ретельно промивають водою. За необхідності процедуру слід повторити.

### Витрата

Залежить від розмірів залишків, які необхідно видалити.

### Упаковка

MULTIFILL EPOXY CLEANER постачається у 0,75л металевих банках.

### Зберігання

24 місяці з дати виробництва, у приміщеннях захищених від впливу високих температур та морозу.

### Важливі позначки

- Перед використанням матеріалу ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки, зазначеними на упаковці.
- Захищати поверхні чутливі до розчинників від прямого контакту з засобом, що очищає.
- Перед нанесенням матеріалу на глазуровану плитку, мармур і натуральний камінь необхідно провести попередні проби, щоб переконатися, що не змінюється зовнішній вигляд плитки.
- Уникати контакту очищувача засоби із швами плитки, т.к. це може пошкодити вже нанесену епоксидну затірку, в той же час матеріал видаляє залишки затірки з плитки

### ISOMAT SA

BUILDING CHEMICALS AND MORTARS

MAIN OFFICES - FACTORY:

17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475

www. i soma t. ne te- ma il: info@i soma t. ne t