

## Змивка залишків цементу та вапна з поверхні плитки - Видалення висолів

### Опис

CL-CLEAN – рідина-змивка на основі органічної кислоти. Застосовується для видалення залишків розчину, затирання, вапна з поверхні облицювальної плитки. Крім того, матеріал ефективно видаляє з поверхні цегли та бетону висоли. CL-CLEAN використовується для очищення поверхні, що контактує з питною водою та продуктами харчування.

### Галузь застосування

CL-CLEAN застосовується для:

- видалення залишків розчину, затирання, вапна з поверхні облицювальної плитки, природного каменю і неполірованого мармуру;
- видалення висолів з поверхні цегляних та бетонних фасадів.

### Технічні характеристики

Консистенція:	прозора рідина
РН:	близько 0,5
Густина:	1,12 кг/л

### Інструкції

CL-CLEAN наноситься на поверхню в концентрованому стані або розведеним водою 1:1. Дати рідини «попрацювати» 2-3 хвилини і після цього почистити поверхню жорсткою неметалевою щіткою. Далі, рясно помити очищену поверхню водою. У разі сильного забруднення повторіть процедуру. При застосуванні CL-CLEAN необхідно користуватися гумовими рукавичками.

### Витрата

150-200 г/м<sup>2</sup>, Залежно від методу нанесення.

### Упаковка

CL-CLEAN поставляється у пластикових контейнерах по 1 кг, 5 кг та 20 кг.

### Термін придатності - Зберігання

Термін зберігання - 18 місяців з дня виготовлення при зберіганні в заводській тарі при температурі від +5°C до +35°C. Захищати від прямих сонячних променів та морозу.

### Важливі позначки

- Продукт містить органічну кислоту, тому класифікується як їдка речовина.
- Ознайомтеся з інструкціями з техніки безпеки під час використання матеріалу, викладеними на етикетці упаковки.
- при роботі в закритих приміщеннях повинна забезпечуватись гарна вентиляція.
- При попаданні на метал негайно змивати водою.
- При попаданні на емальовану поверхню негайно змивати водою.
- Не використовувати металеві інструменти при нанесенні CL-CLEAN (корозія).
- Чи може впливати на колір пофарбованої поверхні. Перед застосуванням зробити контрольне нанесення.
- Викликає опіки. Зберігати у закритому вигляді та у недоступному для дітей місці. У разі нещасного випадку або нездужання негайно звернутися до лікаря (показати, якщо можна, етикетку матеріалу). Чи не вдихати пари. При контакті з очима негайно промити рясною

# CL-CLEAN

**isomat**  
building quality

кількістю води та звернутися до лікаря. При контакті зі шкірою негайно промити великою кількістю води. Носити відповідний захисний одяг, рукавички та захисні окуляри/маску.  
- Матеріал містить мурашину кислоту.

**ISOMAT SA**  
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS  
**MAIN OFFICES - FACTORY:**  
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road, PO  
BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece, Tel.:  
+30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475  
[www.isomat.net](http://www.isomat.net) e-mail: [info@isomat.net](mailto:info@isomat.net)

У цей технічний бюлетень включені технічні дані та рекомендації, що є результатом багаторічного досвіду та набутих знань нашого Науково-дослідного відділу, а також застосування матеріалу на практиці. Оскільки немає можливості перевірки умов застосування матеріалу, то рекомендації та пропозиції щодо способу використання матеріалу надаються без гарантії нашої компанії. Внаслідок цього Ви повинні бути впевнені в тому, що матеріал вважається відповідним до використання та умовами робіт. Нове видання цього технічного бюлетеня анулює його попередній випуск.

