

Технічний листок

ISOMAT DECO COLOR



Пігменти у вигляді порошку

ОПИС

Пігменти ISOMAT DECO COLOR - високоякісні неорганічні пігменти, які використовуються для фарбування розчинів і бетону. Ідеально підходить для фарбування цементних розчинів.

Сфери застосування

Пігменти ISOMAT DECO COLOR використовуються в поєднанні з цементними розчинами DUROCRET-DECO і DUROCRET-DECO FINISH для створення різноманітних кінцевих відтінків. Їх також можна додавати до будь-якого іншого розчину, який потрібно пофарбувати, наприклад до самовирівнювальних розчинів FLOWCRET або будь-якого іншого розчину чи бетону, які можна приготувати на місці.

Підходить для внутрішнього та зовнішнього застосування.

Технічні дані

форма: пігмент у вигляді порошку 10
колір: обраних кольорів

Інструкція по застосуванню

Щоб досягти кращого змішування, пігмент слід розчинити у воді для змішування перед додаванням розчину.

Також можна додати пігмент після того, як розчин буде змішаний з водою, але в цьому випадку його слід ретельно перемішати, щоб уникнути нерівномірного забарвлення розчину.

У великомасштабних застосуваннях бажано спочатку розчинити пігмент у воді.

Крім того, кінцевий відтінок - особливо якщо вибрано світлий колір - буде легше отримати, якщо розчин, який потрібно забарвити, білий.

Пігменти також можна поєднувати один з одним. У DUROCRET DECO COLOR SYSTEM орієнтовно рекомендовано та представлено 96 комбінацій, з набагато більшою кількістю потенційних тонів, доступних для кінцевого користувача.

Споживання

Рекомендується або використовувати дози, зазначені для 96 рекомендованих відтінків, або додавати стільки 50 г доз, скільки потрібно, щоб досягти бажаного кольору. В обох випадках співвідношення вказано на 25 кг DUROCRET-DECO або DUROCRET-DECO FINISH. Якщо потрібно більше 10 дозувань по 50 г, рекомендуємо звернутися до відділу технічної підтримки ISOMAT.

Упаковка

Пластикові контейнери по 250 г, які містять 5 пакетів пігменту по 50 г.

Термін придатності/Зберігання

12 місяців з дати виробництва, якщо зберігати в оригінальній невідкритій упаковці, в захищених від вологи та морозу місцях.

Зауваження

- Температура під час нанесення повинна бути від +5°C до +30°C.
- Інструменти та вода для змішування, які будуть використовуватися, повинні бути ідеально чистими, щоб уникнути зміни кольору.
- Кількість води, яка використовується в кожній суміші, має бути однаковою.
- Кінцевий відтінок залежить від товщини розчину, основи та умов навколишнього середовища.
- Щоб отримати бажаний колір, настійно рекомендується спочатку спробувати його в реальних умовах нанесення та перевірити остаточний відтінок після висихання розчину.

ISOMAT SA
БУДІВЕЛЬНА ХІМІЯ ТА РОЗТИРИ Салоніки: 17-й км
Салоніки - Аг. Афанасій РО BOX 1043, 570 03 Аг.
Афанасій
Тел. 2310 576 000 Факс: 2310 722 475
Афіни: 57-й км Національної дороги Афіни-Ламія, 32011 Inofita
Тел. 22620 56 406 Факс: 22620 31 644
www.isomat.eu Електронна адреса: info@isomat.eu

Технічна інформація та інструкції, надані в цьому паспорті, базуються на знаннях і досвіді відділу досліджень і розробок нашої компанії, а також на результатах тривалого застосування продукту на практиці. Рекомендації та пропозиції, що стосуються використання продукту, надаються без гарантії, оскільки умови на місці під час застосування знаходяться поза контролем нашої компанії. Таким чином, користувач несе відповідальність за підтвердження того, що вибраний продукт підходить для передбаченого застосування. Нинішнє видання цього технічного опису автоматично скасовує будь-які попередні, що стосуються того самого продукту.

