

Технічний опис
Номер продукту 0672




Clean AC_[Basic]

- Klinkerreiniger AC -

Кислотний очищувач

Доступні позиції			
Кількість на палеті	240	90	44
Одиниця упаковки	12 x 1 кг	5 кг	10 кг
Тип упаковки	відро пласт.	відро пласт.	відро пласт.
Код упаковання	01	05	10
Арт. №			
0672	■	■	■

Витрата



~ 0,05 - 0,1 кг/м² (при застосуванні з водою у пропорції 1:10) залежно від забруднення

Точну витрату визначити шляхом пробного нанесення на зразок поверхні достатньої площі.

Область застосування



- Лицьова кладка з клинкеру та глиняної цегли
- Видалення залишків будівельного розчину, вапняних та цементних розлучень
- Видалення вапняного та котельного накипу

Властивості



- Високоекономічний порошкоподібний концентрат
- Хороша розчинність у теплій воді
- Рівень рН0,8 (10%-ний розчин)

Технічні параметри продукту

Розчинність	дуже хороша
Рівень рН (20 °С)	0,8 (10%-ний розчин)
Зовнішній вигляд	білий кристалічний порошок

Зазначені значення є типові властивості продукту і мають характер гарантійної специфікації.

Сертифікати

- [Datenblatt über Inhaltsstoffe](#)

Можливі системні продукти

- [Funcosil WS \(0614\)](#)
- [Funcosil SNL \(0602\)](#)
- [Funcosil FC \(0711\)](#)




Підготовка до виконання робіт

- Підготовка поверхні
Грубі забруднення видалити механічно.
Призначену для очищення підставу попередньо змочити водою.
Залежно від рівня забруднення приготувати розчин з концентрацією від 1:4 до 1:20.

Для оцінки ефективності очищення виконати пробне нанесення на зразок поверхні.

Порядок застосування



- Умови застосування
Температура матеріалу, навколишнього середовища та поверхні, що обробляється: хв. +5 °C, макс. +30 °C

Нанести розчин у концентрації, підбраної залежно від забруднення, за допомогою відповідного інструменту.
Очистити поверхню за допомогою скребкової щітки або швабри.
Ретельно ополоснути.
Опціонально використовуватиме очищення апарат високого тиску.
Повністю видалити склад, що чистить.
При потребі повторити процес.

Вказівки з застосування

Конструкції, що межують, і матеріали, не призначені для обробки даним продуктом, захистити від контакту з ним відповідним чином.

Розмістити необхідні уловлювальні пристрої. Залишки очищувача можуть призвести до вилугування вапна. При попаданні на металеві поверхні одразу змити водою. Темні шви можуть внаслідок очищення стати світлішими.

Не призначено для лицьової кладки із силікатної цегли. Поверхні з високою пористістю та схильністю до висолів попередньо обробити просоченням і потім виконати очищення (патент на методику DE3018116C2).

Загальні вказівки

Не призначено для лицьової кладки із силікатної цегли.
Матеріал розчиняє тільки вапносодержащі забруднення, відкладення інших видів забруднень не розчиняються.
Дотримуватись актуальних склепінь правил та законодавчих приписів. При плануванні та проведенні робіт брати до уваги наявну документацію про випробування.
Завжди виконувати пробне нанесення!


Робочий інструмент / очищення



Скребкова щітка, швабра, апарат для очищення високим тиском води

Обладнання та інструмент очистити водою одразу після використання.

Умови зберігання
термін зберігання



Зберігати в оригінальній закритій упаковці у сухому, прохолодному, захищеному від замерзання місці. Термін зберігання щонайменше 36 місяців.



Безпека /
нормативні
документи

Детальна інформація про безпеку при транспортуванні, зберіганні та обігу, а також про утилізацію та екологію наведена в актуальній версії паспорта безпеки.

Вказівки з
утилізації

Залишки продукту утилізувати в оригінальній упаковці згідно з чинними приписами. Повністю спустошені упаковки надіслати на вторинну переробку. Утилізувати окремо від побутових відходів. Не допускати попадання у каналізацію. Чи не зливати в зливний отвір.

Постанова про
синтетичних миючих
засобах (ЄС) №
648/2004

> 30% амфотерні поверхнево-активні речовини

Звертаємо Вашу увагу, що наведені вище дані були отримані в ході практичного застосування, а також у лабораторних умовах, є орієнтовними і тому в цілому не мають характеру, що зобов'язує.

Ці дані є лише загальними вказівками та описами нашої продукції, а також інформують про її призначення та порядок застосування. При цьому необхідно враховувати, що слідом за

ністю відмінності та різноманіття робочих умов, застосовуваних матеріалів та будівельних об'єктів природно неможливо охопити кожен окремий випадок. Тому в цьому зв'язку ми рекомендуємо у разі сумніву виконати пробне застосування або звернутися до нас за додатковою інформацією. Якщо нами не було оформлено чіткого письмового підтвердження придатності особливих якостей та властивостей продуктів для конкретної мети застосування, що визначається

у договірному порядку, то технічні консультації чи інформування, навіть якщо вони здійснюються в міру всієї повноти наших знань, у жодному разі не є обов'язковими. В іншому діють наші Загальні умови продажу та постачання.

З публікацією нової версії цього Технічного опису попередня версія втрачає свою силу.