

Паспорт продукту

Технічні характеристики



КНОПКОВИЙ ВИМИКАЧ, САМОЗАЖИМНИЙ, КРЕМ ASFORA

EPH0700123

Головна

| | |
|---------------------------|-----------------|
| Діапазон | Asfora |
| Тип виробу або компоненту | Кнопка |
| Опис виробу | Повний комплект |
| Кількість клавiш | 1 |
| Відтінок кольору | Крем |
| Тип пакування | Флоу-пак |

Додаткова інформація

| | |
|---------------------------|--|
| Монтаж пристрою | Вбудований |
| Діапазон потужності | 2300 Вт |
| Номінальний струм | 10 А на 250 В змінний струм |
| Кількість кабелів | 2 кабель(ги) 2,5 мм ² |
| Гнучкість кабелю | Гнучкий Жорсткий Твердий багатожильний |
| Довжина зачистки проводів | 13,0 мм |
| Матеріал | ABS (акрилонітрил-бутадієн-стирол) |
| Покриття поверхні | Глянцевий |
| Матеріал провідника | Мідь |
| Спосіб кріплення | Гвинтами або монтажними лапками 51...70 мм |
| Клеми підключення | Безгвинтові затискачі |
| Ширина | 83 мм |
| Висота | 83 мм |
| Глибина | 43,0 мм |
| Глибина проєкції | 15 мм |
| Маса нетто | 0,0705 кг |

Навколишнє середовище

| | |
|---------------------|------------------|
| Стандарти | MEK 60669-1 |
| Сертифікація виробу | TSE VDE NF |

Знак якості CE
Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

| | |
|---|------------|
| Мінімальне спотворення ширини імпульсу | IP20 |
| Робоча температура навколишнього середови | -5...40 °C |

Пакувальна одиниця

| | |
|----------------|-----|
| Тип 1 упаковки | PCE |
|----------------|-----|

| | |
|--------------------------------|---|
| Кількість одиниць у 1 упаковці | 1 |
|--------------------------------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Висота 1 упаковки | 4,000 см |
|-------------------|----------|

| | |
|-------------------|----------|
| Ширина 1 упаковки | 8,000 см |
|-------------------|----------|

| | |
|--------------------|----------|
| Довжина 1 упаковки | 8,000 см |
|--------------------|----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Вага 1 упаковки | 70,000 г |
|-----------------|----------|

| | |
|----------------|-----|
| Тип 2 упаковки | BB1 |
|----------------|-----|

| | |
|--------------------------------|----|
| Кількість одиниць у 2 упаковці | 10 |
|--------------------------------|----|

| | |
|-------------------|----------|
| Висота 2 упаковки | 9,500 см |
|-------------------|----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Ширина 2 упаковки | 18,500 см |
|-------------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Довжина 2 упаковки | 27,500 см |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------------|-----------|
| Вага 2 упаковки | 775,000 г |
|-----------------|-----------|

| | |
|----------------|-----|
| Тип 3 упаковки | S04 |
|----------------|-----|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Кількість одиниць у 3 упаковці | 120 |
|--------------------------------|-----|

| | |
|-------------------|-----------|
| Висота 3 упаковки | 30,000 см |
|-------------------|-----------|

| | |
|-------------------|-----------|
| Ширина 3 упаковки | 40,000 см |
|-------------------|-----------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Довжина 3 упаковки | 60,000 см |
|--------------------|-----------|

| | |
|-----------------|----------|
| Вага 3 упаковки | 9,844 кг |
|-----------------|----------|

Гарантія за договором

| | |
|----------|------------|
| Гарантія | 18 місяців |
|----------|------------|

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Прозорість [RoHS/REACH](#)

Забезпечення комфорту

Не Містить Ртуті

Інформація Про Виключення По Регламенту Rohs [Так](#)

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** [Відповідає виняткам](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Продукт виходить за межі Китаю RoHS. Декларація речовини для вашої інформації

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee** [На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.](#)

Екологічний Профіль Виробу [Спеціальні операції з переробки не потрібні](#)

Image of product / Alternate images

Alternative







