

## СЕРІЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ

Звичайні мережеві відеореєстратори Provision-ISR призначені для отримання відеопотоків з IP-камер через мережу для зберігання і подальшого відтворення. Ці пристрої взаємодіють з IP-камерами через загальну мережу без необхідності прямого підключення IP-камери, надаючи установнику максимальну гнучкість при проектуванні системи і прокладанні проводки.



# NVR5-8200XN(MM)

## 8-КАНАЛЬНИЙ 5Мп ВІДЕОРЕЄСТРАТОР З ПІДТРИМКОЮ СТАНДАРТУ NDAА

NVR5-8200XN(MM) від Provision-ISR - це простий в установці реєстратор, який підходить для невеликих інсталяцій (до 8 каналів). Він відповідає вимогам NDAА, забезпечуючи все необхідне для безперебійної роботи системи відеоспостереження.



### ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Канали: 8 по мережі
- Відеовихід: HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
- Макс. Запис: 8К 5Мп в реальному часі
- Жорсткий диск: 1 SATA (макс. 6 ТБ)
- Сигнали тривоги: Тільки IPC входи/виходи
- Аудіо: Тільки IPC входи/виходи
- Video Analytics: Так (має підтримуватися IPC)
- Підтримка DDA та LPR



## СПЕЦИФІКАЦІЯ

Кібер захист	Загальний	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Способи захисту	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Відео	Вхід	8K через мережу
	Вивід	HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
	Режим перегляду	Дзеркальне відображення.
	Формат декодування	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
Аудіо	Розвертка "риб'яче око"	Тільки в мережі
	Можливості декодування	1K - 5Mp; 4K - 1080P
	Вхід	Тільки на основі IPC
	Вивід	Тільки на основі IPC
	Стиснення	G.711A/G.711U
	Двостороннє аудіо	No
Пропускна здатність Аналітика	Аналітичні канали	8K (вимагає підтримки IPC)
	Підтримувана аналітика	Несанкціонований доступ до камери, DDA2 з класифікацією об'єктів, перетин лінії (DDA / на основі пікселів), стерильна зона (DDA / на основі пікселів), моніторинг об'єктів, підрахунок об'єктів (DDA), збір натовпу, вторгнення людей, інтелектуальний пошук, LPR, тепловізійний (обмежена підтримка) *Аналітика DDA/LPR в реальному часі не підтримується
	Швидкість розпізнавання облич	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	Вхідна	64 Мбіт/с
	Вихідна	64 Мбіт/с
Запис/Основний потік	Запис у реальному часі	8K 5Mp в реальному часі
	Тип запису	Відео / Відео + аудіо
	12 Mp	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Субпотік	8 Mp	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	5 Mp і нижче	240 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (NTSC)/200 КАДРІВ НА СЕКУНДУ (PAL)
	Основний потік через мережу	До 8K@ Роздільна здатність запису
	Роздільна здатність	Залежить від IPC
Дистанційні програми	Субпотік через мережу	40K (Обмежена вихідна пропускна здатність)
	Доступ користувачів	64 користувачів онлайн з професійним управлінням авторизацією
	Мобільний додаток	Provision Cam2 для iOS/Android
	Програмне забезпечення для PC/Mac	Ossia VMS Standard / Enterpris
	Плагін для безкоштовного веб-браузера	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (All Limited to 4Ch Live View / Playback)
	Веб-браузер на основі плагіна	Internet Explorer

## SPECIFICATIONS

Резервне копіювання.	Відтворення	Локальне відтворення	8K
		Віддалене відтворення (веб, додаток, VMS)	8K на ІЕ, 4K на Н5
	Режим пошуку	DDA Object, Smart Search, LPR, Time-Slice, Time, Event, POS	
	USB	2 порти USB 2.0	
Сигнал тривоги	Формат резервної копії	AVI (незашифрований) / Приватний формат (зашифрований / незашифрований)	
	Alarm input	Тільки на основі IPC	
Сховище	Alarm output	Тільки на основі IPC	
	HDD	1	
	E-SATA	Ні.	
	Максимальна ємність	6 ТБ	
PTZ	RAID	НЕ ВИЗНАЧЕНО	
	Підключення	через мережу	
	Підтримувані елементи керування	Панорамування, нахил, зум, попереднє налаштування, круїз, сканування, діафрагма, фокус	
Мережа	RS-485	НЕ ВИЗНАЧЕНО	
	Ethernet	Самоадаптивний інтерфейс Ethernet 10/100 Мбіт/с	
	Протокол	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)	
	ONVIF	Повна підтримка пристроїв (профіль T/G, ONVIF версії 20.12)	
PoE	Порти	НЕ ВИЗНАЧЕНО	
	Швидкість	НЕ ВИЗНАЧЕНО	
	Стандарт	НЕ ВИЗНАЧЕНО	
	Режим відеоспостереження	НЕ ВИЗНАЧЕНО	
	Повна потужність	НЕ ВИЗНАЧЕНО	
Інші	Макс. Вихідна потужність (Вт)	НЕ ВИЗНАЧЕНО	
	Джерело живлення	DC48В/1.25А	
	Енергоспоживання (без HDD)	5Вт	
	Розміри	Ш255xD220xH45мм	
	Робоча температура	0°C~50°C	