

СЕРІЯ ВІДЕОРЕЄСТРАТОРІВ

Звичайні мережеві відеореєстратори Provision-ISR призначені для отримання відеопотоків з IP-камер через мережу для зберігання і подальшого відтворення. Ці пристрої взаємодіють з IP-камерами через загальну мережу без необхідності прямого підключення IP-камери, надаючи установнику максимальну гнучкість при проектуванні системи і прокладанні проводки.



NVR5-4100XN(MM)

4-КАНАЛЬНИЙ 5Мп ВІДЕОРЕЄСТРАТОР З ПІДТРИМКОЮ СТАНДАРТУ NDAA

Provision-ISR NVR5-4100XN(MM) - це високопродуктивний мережевий відеореєстратор, сумісний зі стандартом NDAA. Це просте в установці рішення підходить для невеликих інсталяцій (до 4 каналів) і забезпечує все необхідне для безперебійної роботи проекту відеоспостереження.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Канали: 4 по мережі
- Відеовихід: HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
- Макс. Запис: 4к 5Мп в реальному часі
- Жорсткий диск: 1 SATA (макс. 6 ТБ)
- Сигнали тривоги: Тільки IPC входи/виходи
- Аудіо: Тільки IPC входи/виходи
- Video Analytics: Так (має підтримуватися IPC)
- Підтримка DDA та LPR

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Відео	Вхід	4K через мережу
	Вивід	HDMI / VGA (1080P, 1280x1024, 1024x768)
	Режим перегляду	Дзеркальне відображення
	Формат декодування	H.265 / H.265+ / H.265S / H.264
	Розвертка "риб'яче око"	Тільки мережа
	Можливості декодування	1K - 5Mp; 4K - 2Mp
Аудіо	Вхід	Тільки на основі IPC
	Вивід	Тільки на основі IPC
	Стиснення	G.711A/G.711U
	Двостороннє аудіо	Ні.
	Аналітичні канали	4K (вимагає підтримки IPC)
Аналітика	Аналітика з підтримкою	Втручання в роботу камери, DDA2 з класифікацією об'єктів, перетин лінії (DDA/пікселі), стерильна зона (DDA/пікселі), моніторинг об'єктів, підрахунок об'єктів (DDA), збір натовпу, вторгнення людей, розумний пошук, LPR, тепловізійний *DDA/LPR Analytics Live Snapshot не підтримуються
	Швидкість розпізнавання облич	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Пропускна здатність	Вхідні	40 Мбіт/с
	Вихідні	64 Мбіт/с
Запис/Основний потік	Тип запису	Відео / Відео + аудіо
	12 Mp	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	8 Mp	НЕ ВИЗНАЧЕНО
	5 Mp і нижче	120 K/C (NTSC)/100 K/C (PAL)
	Основний потік через мережу	До 4K@ Роздільна здатність запису
Субпотік	Роздільна здатність	Залежить від IPC
	Субпотік через мережу	20K (Обмежена вихідна пропускна здатність)
Дистанційні програми	Доступ користувачів	4 Користувачі онлайн з професійним управлінням авторизацією
	Мобільний додаток	Provision Cam2 для iOS/Android
	Програмне забезпечення для PC/Mac	Ossia VMS Standard / Enterpris
	Плагін для безкоштовного веб-браузера	Chrome, FireFox, Safari, Edge, Opera. (Обмежено для перегляду/відтворення в реальному часі з роздільною здатністю 4Ch)
	Веб-браузер на основі плагіна	Internet Explorer

SPECIFICATIONS

Відтворення	Локальне відтворення	4K
	Віддалене відтворення (веб, додаток, VMS)	4K
	Режим пошуку	DDA Object, Smart Search, LPR, Time-Slice, Time, Event, POS
Резервне копіювання	USB	2 порти USB 2.0
	Формат резервної копії	AVI (незашифрований) / Приватний формат (зашифрований / незашифрований)
Сигнал тривоги	Input	Тільки на основі IPC
	Output	Тільки на основі IPC
Сховище	HDD	1
	E-SATA	Ні
	Максимальна ємність	6 ТБ
	RAID	НЕ ВИЗНАЧЕНО
PTZ	Підключення	через мережу
	Підтримувані елементи керування	Панорамування, нахил, зум, попереднє налаштування, круїз, сканування, діафрагма, фокус
	RS-485	НЕ ВИЗНАЧЕНО
Мережа	Ethernet	Самоадаптивний інтерфейс Ethernet 10/100 Мбіт/с
	Протокол	TCP/IPv4/IPv6, DHCP, DDNS, NTP, SMTP, SSL/TLS, UPnP, P2P, RTSP, FTP, HTTPS, 820.1X, SNMP, Auto Report (Ossia VMS)
	ONVIF	Повна підтримка пристроїв (профіль T/G, ONVIF версії 20.12)
	Порти	4xRJ45
	Швидкість	10/100 Мбіт/с (10 Мбіт/с у режимі відеоспостереження)
PoE	Стандарт	IEEE802.3AF/AT
	Режим відеоспостереження	Так (пропускна здатність до 200 м і 10 Мбіт/с)
Others	Джерело живлення	DC48В/1.25А
	Споживання електроенергії (без жорсткого диска)	5Вт
	Розміри	Ш255xD220xH45мм
	Робоча температура	0°C~50°C