

CAPATECT STANDARD SILIKON PUTZ

CAPATECT STANDARD PUTZGRUND 605

CAPATECT STANDARD GEWEBE 640

CAPATECT KLEBE - UND
ARMIERUNGSMASSE 176

МІНЕРАЛОВАТНИЙ
УТЕПЛЮВАЧ

CAPATECT STANDARD DAMMKLEBER 175

МІНЕРАЛЬНА ОСНОВА

СИСТЕМА
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
CAPATECT A

СИСТЕМА
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ
CAPATECT B

CAPATECT
DALMATHERM 034

CAPATECT
ARMATHERM

Якщо у Вас є запитання, ми будемо раді допомогти.

ДП «КАПАРОЛ УКРАЇНА» - Дочірнє підприємство DAW SE
04112, Україна, м. Київ, вул. О.Теліги, 6, корпус літера "З"
E-Mail: info@caparol.ua

Caparol є торговою маркою DAW SE.

www.caparol.ua

ВАС ЦІКАВІТЬ ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ ПРО УТЕПЛЕННЯ ВІД CAPAROL? ЗА
ДЕТАЛЬНОЮ КОНСУЛЬТАЦІЄЮ, ТЕПЛОВІЗІЙНОЮ ЗЙОМКОЮ ВАШОГО ОБ'ЄКТУ
ТА РЕКОМЕНДАЦІЄЮ З НАНЕСЕННЯ ВИ МОЖЕТЕ ЗВЕРТАТИСЯ:

THE POWER OF SURFACE.



ВИГІДНА ФОРМУЛА
УТЕПЛЕННЯ

Досвід з 1957 року

THE POWER OF SURFACE.



ВИГІДНА ФОРМУЛА УТЕПЛЕННЯ: СПЕЦІАЛЬНА СИСТЕМА ДЛЯ ОСББ.

ДО 40% ЕКОНОМІЇ ТЕПЛА.

Компанії концерну DAW (Deutsche Amphibolin Werke), виробника матеріалів Caparol, є законодавцями та лідерами в Європі у виготовленні енергозберігаючих систем теплоізоляції фасадів. У 1957 році вперше було утеплено будівлю матеріалами Caparol. Понад 60 років ми працюємо над збільшенням енергоефективності та зовнішньої привабливості систем теплоізоляції, як зовні так і в середині приміщень.

Завдяки високій технологічності та сумісності компонентів система теплоізоляції Caparol:

- захищає огорожуючу конструкцію від руйнування;
- запобігає утворенню тріщин на фасаді;
- зберігає колір та чистоту фасаду.

При утепленні фасаду та встановленими лічильниками, ви можете економити до 40% тепла, а також отримати:

- відчуття комфорту в приміщенні;
- теплі та сухі стіни без плісняви;
- відсутність протягів та здоровий мікроклімат.



ТЕПЛО

Теплоізоляційні властивості системи



КРАСИВО

Привабливість та чистота фасаду



НАДІЙНО

Довговічність та стійкість системи до пошкоджень



ВИГІДНО

Економія коштів на опаленні*

*Орієнтовна окупність утеплення фасаду - 7 років при встановленому лічильнику тепла на будинок, при середньому щорічному зростанні ціни на опалення на 10%.



ТОВЩИНА УТЕПЛЮВАЧА МЕНША - ЕКОНОМІЯ БІЛЬША.

**СЕРЦЕ СИСТЕМИ УТЕПЛЕННЯ ФАСАДІВ - СУПЕРЕФЕКТИВНІ ПЛИТИ
ДЛЯ УТЕПЛЕННЯ З ВИСОКОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЙНОЮ ЗДАТНІСТЮ
CAPATECT DALMATHERM 034.**

Утеплювач Capatect Dalmatherm 034 має особливі властивості, які значно перевершують властивості звичайних теплоізоляційних плит. Фасадна теплоізоляційна панель вражає своїми характеристиками: запатентована рецептура в якій поєднує білий компонент Styrogrog та графітовий компонент Neorog. Поєднання цих двох компонентів забезпечує на 20% вищий рівень теплоізоляції ($\lambda=0,034$ Вт/м*K) та додаткові властивості звукоізоляції, подовжений термін експлуатації в порівнянні зі звичайним пінополістирольним утеплювачем.

Властивості

- ефективний термін експлуатації > 25 років;
- група горючості Г1;
- зручний в роботі;
- не містить фтор-хлор-вуглеводів, галогенізованих фтор-хлор-вуглеводів.



детальніше про продукт

Щільність	прибл. 15–18 кг/м³ згідно до DIN EN 1602
Теплопровідність в умовах експлуатації А/Б	0,040 Вт/(м*K)/0,041 Вт/(м*K)
Міцність на розрив	≥ 180 кПа
Міцність на стиск про 10% деформації	104 кПа згідно ДСТУ EN 13163:2019
Класифікація щодо реакції на вогонь	Е, згідно ДСТУ EN 13501-1
Термін ефективної експлуатації	≥ 25 років
Розміри	500 мм x 1000 мм x номінальна товщина

CAPAROL ARMATHERM ДИСПЕРСІЙНА АРМУВАЛЬНА СУМІШ

Підсилена спеціальними волокнами дисперсійна шпаклювальна маса з дуже низькою витратою.
У комбінації з армуючою сіткою Capatect Gewebe застосовується для створення армуючого шару в системі теплоізоляції Capatect.

- стійкість до механічного впливу до 15Дж при товщині армувального шару 3 мм;
- екстра низька витрата ~ 1,2 кг/м²/мм;
- рекомендується до застосування для систем утеплення з насиченими (темними) кольорами фінішного шару;
- може використовуватись в якості клейового розчину для приклеювання декоративних фасадних EPS елементів.



детальніше про продукт



Тонування: можливе в системі ColorExpress



Температура зберігання: від 5°C до 30°C



Застосування: для зовнішніх робіт



Час висихання: 24 години



Розведення: максимум на 2% водою



Витрата: 1,2 кг/м²/мм шару



Інструменти для нанесення: шпатель, кельма



Упаковка: відро 18 кг