



Переклад з польської мови на українську

ДЕКЛАРАЦІЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ХАРАКТЕРИСТИК

Назва продукту:

Capatect ThermoSan Fassadenputz NQG R + K

Номер декларації та унікальний ідентифікаційний код типу продукту:

№: DD_19_002_0237

Застосування:

Штукатурка заводського виготовлення на основі органічного в'язучого для використання на зовнішніх стінах, колонах та перегородках.

Виробник:

«Капарол Фарбен Лаке Баутеншутц ГмбХ унд Ко. К.Г.» (Caparol Farben Lacke Bautenschutz GmbH & Co. K.G.), Росдерфер Штрассе 50, D 64372 Обер-Рамштадт (Roßdörfer Straße 50, D 64372 Ober-Ramstadt)

Система оцінки та перевірки сталості експлуатаційних характеристик:

Система 3 (відносно вогнестійкості) / Система 4 (інші основні характеристики).

Узгоджена норма:

EN 15824:2017

Уповноважений орган:

Інститут дослідження та випробування матеріалів м. Лейпциг № 0800

Заявлені характеристики:

<i>Основні характеристики</i>	<i>Експлуатаційні характеристики</i>
Паропроникність	V1
Водопоглинання	W3
Адгезія до основи	$\geq 0,3 \text{ Н/мм}^2$
Довговічність	NPD
Теплопровідність	NPD
Вогнестійкість	A2-s1, d0
Небезпечні речовини	NPD

Характеристики продукту, для якого видана ця декларація, відповідають заявленим характеристикам.

За підготовку декларації експлуатаційних характеристик відповідно до Регламенту (ЄС) № 305/2011 повну відповідальність несе вищезазначений виробник.

Підпис від імені виробника:

/Підпис/

Уповноважена особа Гарді Рюдігер (Hardy Rüdiger), Керівник відділу будівельних технологій FDT

м. Обер-Рамштадт, 05.03.2019 р.