

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

РОЗДІЛ 1: Ідентифікація речовини/препарату і компанії/підприємства**1.1 Ідентифікатор продукту**

Торгова назва : Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

1.2 Відповідні встановлені області застосування речовини або суміші і застосування, рекомендоване протиВикористання : Покриття на водній основі
Речовини/Препарату

Рекомендовані обмеження : При належному використанні – жодних обмежень щодо використання

1.3 Дані про постачальника у паспорті безпекиКомпанія : DAW-SE
Roßdörfer Straße 50
64372 Ober-RamstadtТелефон :
Телефакс :Електронна адреса : msds@dr-rmi.com
Відповідальна особа/особа,
яка видає документи**1.4 Телефон гарячої лінії**

Телефон гарячої лінії 1 : +49613284463 GBK GmbH

РОЗДІЛ 2: Ідентифікація факторів ризику**2.1 Класифікація речовини або суміші****Класифікація (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**Небезпека (хронічна) для водних
організмів у разі довгострокового
впливу, Категорія 3H412: Шкідливо для водних організмів із
тривалими наслідками.**2.2 Частини маркування****Маркування (РЕГЛАМЕНТУ (ЄС) НОМ. 1272/2008)**Зазначення фактора : H412 Шкідливо для водних організмів із тривалими
небезпеки наслідками.

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Зазначення застержених заходів : **P101** У разі необхідності медичної допомоги: тримати контейнер з-під продукту або етикетку напоготові.
P102 Тримати подалі від дітей.
P103 Уважно ознайомтеся з інструкціями й дотримуйтесь їх.

Запобігання:
P273 Уникати викиду у навколишнє середовище.

Додаткове маркування

EUN208 Містить 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, Октілізотіазолінон, 5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone. **Може викликати алергічну реакцію.**

2.3 Інші фактори

Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0,1% або вище.

РОЗДІЛ 3: Склад / дані про інгредієнти**3.2 Суміші**

Хімічна природа : Штукатурка на основі синтетичної смоли, водорозчинна

Компоненти

Хімічна назва	Номер CAS Номер ЄС Індекс № Реєстраційний номер	Класифікація	Концентрація (% w/w)
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	2634-33-5 220-120-9 613-088-00-6 01-2120761540-60	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Пошкодження ока 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411 Acute Tox. 2; H330	$\geq 0,025$ - $< 0,05$
pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt	3811-73-2 223-296-5 613-344-00-7 01-2119493385-28	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 3; H331 Acute Tox. 3; H311 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317	$\geq 0,0025$ - $< 0,025$

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0 Дата перегляду: 30.01.2023 Номер Паспорта безпеки: 6001686 Дата останнього випуску: 03.11.2021
Дата першого випуску: 30.01.2023

		STOT RE 1; H372 (Нервова система) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 2; H411	
Октілізотіазолінон	26530-20-1 247-761-7 613-112-00-5 01-2120768921-45	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311 Skin Corr. 1; H314 Пошкодження ока 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\geq 0,0025 - < 0,025$
тербутрін	886-50-0 212-950-5	Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 Skin Sens. 1; H317	$\geq 0,0025 - < 0,025$
5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone	55965-84-9 613-167-00-5 01-2120764691-48	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 2; H310 Skin Corr. 1C; H314 Пошкодження ока 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$\leq 0,0002$

Пояснення скорочень див. у розділі 16.

РОЗДІЛ 4: Заходи першої медичної допомоги

4.1 Опис необхідних заходів з надання першої медичної допомоги

Загальна порада : Нічого не давати перорально людині, яка знаходиться у непритомному стані.
Якщо ви відчуваєте нездужання, зверніться по медичну

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

	допомогу (покажіть етикетку за можливості). Вивести з небезпечної зони. Особа, яка надає першу допомогу, повинна забезпечити власну безпеку.
При вдиханні	: Вивести на свіже повітря.
При контакті зі шкірою	: негайно зняти весь забруднений одяг. НЕ МОЖНА використовувати розчинники або розріджувачі. При контакті негайно промити шкіру великою кількістю води з милом.
При контакті з очима	: Якщо подразнення очей не зникає: Звернутися по медичну допомогу/ консультацію. ПРИ ПОТРАПЛЯННІ В ОЧІ: Обережно промити водою протягом кількох хвилин. При наявності контактних лінз необхідно зняти їх, якщо це легко зробити. Продовжувати промивання.
При заковтуванні	: Звернутися по медичну допомогу. Очистити ротову порожнину водою, а потім випити велику кількість води. При заковтуванні: Не МОЖНА стимулювати блювання.

4.2 Найважливіші симптоми і ефекти, як гострі, так і відстрочені

Не відомо.

4.3 Вказання на негайну медичну допомогу та необхідне особливе лікування

Обробка : Інформація відсутня.

РОЗДІЛ 5: Протипожежні заходи

5.1 Засоби пожежогасіння

Відповідні пожежогасильні засоби	: Використовувати водне розбризкування, спиртостійку піну, сухий хімічний порошок або діоксид вуглецю. Використовувати протипожежні заходи, які відповідають місцевим обставинам та навколишньому середовищу. Не можна використовувати струмінь води, яка не містить газових бульбашок, оскільки він може розпилювати та поширювати вогонь.
Засоби, непридатні для гасіння	: Не відомо.

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

5.2 Особливі фактори ризику, джерелом яких є речовина або суміш

Специфічні фактори ризику : При пожежі можуть утворюватися небезпечні продукти розкладу, такі як:
Монооксид вуглецю, діоксид вуглецю і незгорілі вуглеводні (дим).

5.3 Рекомендації для пожежників

Спеціальне захисне обладнання для пожежників : Під час гасіння пожежі використовувати автономний дихальний апарат у разі необхідності.

Додаткова інформація : Застосувати водне розбризкування для охолодження зачинених ємностей.
Стандартний порядок при хімічних пожежах.
Продукт як такий не горить.

РОЗДІЛ 6: Заходи при аварійному викиді**6.1 Заходи із забезпечення індивідуальної безпеки, засоби захисту та порядок дій у надзвичайній ситуації**

Індивідуальні запобіжні заходи : Використовувати захисні черевики або чоботи з грубою гумовою підошвою.
Матеріал може утворювати слизькі поверхні.
Не допускати потрапляння у вічі, на шкіру або на одяг.

6.2 Екологічні запобіжні заходи

Екологічні запобіжні заходи : Запобігти подальшому протіканню або просипанню, якщо це безпечно.
У разі забруднення продуктом річок та озер або водостоків проінформувати відповідні органи.
Не змивати у поверхневі води або у госппобутову каналізацію.

6.3 Методи та матеріали для локалізації та очищення

Методи очищення : Тримати у відповідних, закритих контейнерах для утилізації.
Зібрати інертним абсорбуючим матеріалом (наприклад, піском, силікагелем, кислотним зв'язником, універсальним зв'язником, тирсою).

6.4 Посилання на інші розділи

Подальшу інформацію див. Розділ 7 специфікації безпеки.
, Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8., Для отримання інформації про утилізацію дивіться розділ 13.

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

РОЗДІЛ 7: Поводження і зберігання**7.1 Запобіжні заходи для безпечного поведіння з матеріалом**

Рекомендації з правил безпеки під час роботи : Використовувати тільки при відповідній вентиляції. Дані про індивідуальний захист дивіться у розділі 8. Спеціальні технічні захисні заходи не потрібні.

Не застосовувати для внутрішніх робіт.

Додатково можна ознайомитись з технічною інформацією до цього продукту та його використанням на сайті www.caparol.ua.

Заходи гігієни : Мити руки перед їжею, питтям або палінням. Під час використання цього продукту не можна їсти, пити або палити. Перш ніж увійти до їдальні необхідно зняти забруднений одяг та захисне обладнання.

7.2 Умови безпечного зберігання, включно з усіма випадками несумісності

Вимоги до контейнерів та місць зберігання : Нетривкий у замороженому стані. Для збереження якості продукту не можна зберігати його у теплі або під прямим сонячним світлом. Зберігати при кімнатній температурі у первісному контейнері. Розкриті ємності необхідно обережно запечатати повторно та зберігати у вертикальному положенні для запобігання витоків.

Порада щодо спільного зберігання : Зберігати подалі від окисників і сильних кислотних або лужних матеріалів.

7.3 Особливі кінцеві сфери застосування

Особливі сфери застосування : Ця інформація відсутня.

РОЗДІЛ 8: Заходи зменшення впливу / індивідуальний захист**Компоненти з контрольними параметрами їх рівня на робочому місці**

Не містить речовин з граничними рівнями професійної дії.

Індивідуальне захисне обладнання

Захист дихальних шляхів : Як правило індивідуальне респіраторне захисне обладнання не потрібне.

При нанесенні з допомогою розпилювача: Не вдихати випаровування. При розпиленні використовувати комбінацію фільтрів A2/P2.

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Захист рук	
Матеріал	: Нітриловий каучук
Товщина матеріалу рукавичок	: 0,2 mm
Захисний показник	: Клас 3
Зауваження	: Пред зняттям рукавичок очистити їх водою з милом. Надягати придатні рукавички, що пройшли випробування за стандартом EN374.
Захист очей	: Закриті захисні окуляри
Захист тіла та шкіри	: Захисне взуття Одяг із довгими рукавами Вибір засобів захисту тіла робити відповідно до концентрації та кількості небезпечної речовини на робочому місці. Після контакту промити шкіру. При нанесенні з допомогою розпилювача: непроникний одяг
Заходи гігієни	: Мити руки перед їжею, питтям або палінням. Під час використання цього продукту не можна їсти, пити або палити. Перш ніж увійти до їдальні необхідно зняти забруднений одяг та захисне обладнання.

РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості**9.1 Інформація про основні фізико-хімічні властивості**

Зовнішній вигляд	: рідина
Колір	: Немає даних
Запах	: Немає даних
pH	: 8 - 9 Концентрація: 100 %
Температура плавління/замерзання	: приблизно 0 °C
Температура/діапазон кипіння	: приблизно 100 °C
Температура спалаху	: Непридатне

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Швидкість випаровування	:	Непридатне
Верхня вибухонебезпечна границя / Верхня границя займистості	:	не встановлено
Нижня вибухонебезпечна границя / Нижня границя займистості	:	не встановлено
Тиск пари	:	приблизно 23,4 hPa (20 °C)
Відносна густина пари	:	не встановлено
Густина	:	1,8 g/cm ³
Показники розчинності Розчинність у воді	:	повністю змішуваний
Коефіцієнт розділення (н- октанол/вода)	:	не встановлено
Температура самозаймання	:	не встановлено
Температура розкладання	:	Непридатне
В'язкість В'язкість, динамічна	:	Немає даних
Вибухові властивості	:	Непридатне
Окислювальні властивості	:	Непридатне

9.2 Інша інформація

Займистість (рідина)	:	Продукт не є займистим.
----------------------	---	-------------------------

РОЗДІЛ 10: Стійкість та реакційна здатність**10.1 Реакційна здатність**

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.2 Хімічна стійкість

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

10.3 Імовірність протікання небезпечних реакцій

Небезпечні реакції	:	За умов правильного зберігання та застосування не
--------------------	---	---

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

розкладається.

10.4 Умови, яких треба уникати

Умови, яких треба уникати : Захищати від морозу, нагрівання та сонячного світла.

10.5 Несумісні матеріалиМатеріали, яких треба уникати : Несумісний з кислотами та основами.
Несумісний з окисниками.**10.6 Небезпечні продукти розкладу**

За умов правильного зберігання та застосування не розкладається.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічні дані**11.1 Дані про токсикологічний вплив****Гостра токсичність****|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.****Компоненти:****1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:**

Гостра пероральна токсичність : LD50 (Щур): 532 mg/kg

Гостра інгаляційна токсичність : LC50 (Щур): 0,4 mg/l
Тривалість дії: 4 h
Атмосфера випробування: пил/туман

Гостра дермальна токсичність : LD50 (Щур): > 2.000 mg/kg

pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt:Гостра пероральна токсичність : Оцінка гострої токсичності: 500 mg/kg
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до
Постанови (EU) № 1272/2008Гостра інгаляційна токсичність : Оцінка гострої токсичності: 0,5 mg/l
Атмосфера випробування: пил/туман
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до
Постанови (EU) № 1272/2008Гостра дермальна токсичність : Оцінка гострої токсичності: 790 mg/kg
Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до
Постанови (EU) № 1272/2008

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Октілізотіазолінон:

Гостра пероральна токсичність	: Оцінка гострої токсичності: 125 mg/kg Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до Постанови (EU) № 1272/2008
Гостра інгаляційна токсичність	: Оцінка гострої токсичності: 0,27 mg/l Атмосфера випробування: пил/туман Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до Постанови (EU) № 1272/2008
Гостра дермальна токсичність	: Оцінка гострої токсичності: 311 mg/kg Метод: Оцінка гострої токсичності відповідно до Постанови (EU) № 1272/2008

тербутрін:

Гостра пероральна токсичність	: LD50 перорально (Щур): > 300 mg/kg
Гостра дермальна токсичність	: LD50 дермально (Щур): > 2.000 mg/kg

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Гостра пероральна токсичність	: LD50 (Щур): 66 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 401
Гостра інгаляційна токсичність	: LC50 (Щур): 0,17 mg/l Тривалість дії: 4 h Атмосфера випробування: пил/туман Метод: Вказівки для тестування OECD 403
Гостра дермальна токсичність	: LD50 (Щур): > 141 mg/kg Метод: Вказівки для тестування OECD 402

Роз'їдання/подразнення шкіри

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Серйозне ураження очей/подразнення очей

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Респіраторна або шкірна сенсibiliзація

Сенсибілізація шкіри

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Сенсибілізація дихальних шляхів

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Продукт:

Зауваження : Не викликає чутливості шкіри, згідно результатів випробування аналогічних сумішей з використанням принципів перенесення відповідно до Статті 9 (4) Регламенту щодо класифікації, маркування та пакування речовин та сумішей; Організація економічного співробітництва та розвитку 429 (Місцевий аналіз лімфатичних вузлів) (миша) - не викликає сенсibilізації шкіри

Мутагенність статевих клітин

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Канцерогенність

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Токсичність для репродуктивних функцій

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Органоспецифічна токсичність (STOT) - одноразовий вплив

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

STOT - повторна дія

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

Аспіраційна токсичність

|| Не класифіковано на підставі наявної інформації.

РОЗДІЛ 12: Екологічні дані**12.1 Токсичність****Продукт:**

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних	: EC50 (Daphnia magna Straus (дафнія)): > 10 mg/l Кінцева точка: Знерухомлення Тривалість дії: 48 h Тип випробувань: статичні випробування Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD Належна лабораторна практика: ні
Токсичність для водоростей/водних рослин	: ErC50 (Pseudokirchneriella subcapitata (зелена водорість)): > 10 mg/l Кінцева точка: Інгібування зросту Тривалість дії: 72 h Тип випробувань: Тест на пригнічення розмноження клітин Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

Належна лабораторна практика: ні

Екотоксикологічна оцінка

Хронічна токсичність для водних організмів : Шкідливо для водних організмів із тривалими наслідками.

Компоненти:**1,2-benzisothiazol-3(2H)-one:**

Токсичність для риб : LC50 (Oncorhynchus mykiss (райдужна форель)): 2,2 mg/l
Тривалість дії: 96 h
Метод: Вказівки для тестування OECD 203

Токсичність для дафній та інших водних безхребетних : EC50 (Daphnia (Дафнія)): 3,27 mg/l
Тривалість дії: 48 h
Метод: Рекомендація 202 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

Токсичність для водоростей/водних рослин : EC50 (Selenastrum capricornutum (зелена водорість)): 0,11 mg/l
Тривалість дії: 72 h
Метод: Рекомендація 201 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

М-фактор (Гостра токсичність для водних організмів) : 1

М-фактор (Хронічна токсичність для водних організмів) : 1

тербутрін:

М-фактор (Гостра токсичність для водних організмів) : 100

М-фактор (Хронічна токсичність для водних організмів) : 100

12.2 Стійкість та здатність до біологічного розкладу

Немає даних

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

12.3 Біонакопичувальний потенціал**Компоненти:****pyridine-2-thiol 1-oxide, sodium salt:**

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : Pow: 0,002 (20 °C)

Октілізотіазолінон:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 2,92
Метод: Рекомендація 117 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

тербутрін:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: 3,66

5-Chloro-2-methyl-3(2H)isothiazolone mixt. with 2-Methyl-3(2H)isothiazolone:

Коефіцієнт розділення (н-октанол/вода) : log Pow: <= 0,71
Метод: Рекомендація 117 щодо тестування хімікатів згідно з OECD

12.4 Мобільність у ґрунті

Немає даних

12.5 Результати оцінки PBT и vPvB**Продукт:**

Оцінка : Речовина/суміш містить компоненти, які вважаються або стійкими, біонакопичувальними і токсичними (PBT), або дуже стійкими і дуже біонакопичувальними (vPvB) на рівні 0,1% або вище.

12.6 Інші шкідливі ефекти**Продукт:**

Потенціал руйнування ендокринної системи : <** Phrase language not available: [UK] CUST - N11.00000375 **>

Додаткова екологічна інформація : Шкідливо для водних організмів, може викликати тривалі шкідливі наслідки у водному середовищі.

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

РОЗДІЛ 13: Розгляд питань з утилізації**13.1 Методи утилізації відходів**

Продукт : Рідкі залишки матеріалу здавати в пунктах прийому відходів лакофарбових матеріалів, сухі залишки можуть бути утилізовані як будівельні відходи або побутове сміття.

Відходи не слід викидати у стічні води.

Забруднена упаковка : На утилізацію здавати лише порожню тару.

РОЗДІЛ 14: Інформація з транспортування**14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер**

ADN	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
ADR	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
RID	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IMDG	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IATA	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

14.2 Власна транспортна назва ООН

ADN	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
ADR	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
RID	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IMDG	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IATA	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

14.3 Класи небезпеки під час перевезення

ADN	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
ADR	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
RID	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IMDG	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IATA	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

14.4 Пакувальна група

ADN	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
ADR	: Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

RID	:	Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IMDG	:	Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IATA (Вантаж)	:	Не підлягає контролю як небезпечний вантаж
IATA (Пасажир)	:	Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

14.5 Екологічна небезпека

Не підлягає контролю як небезпечний вантаж

14.6 Особливі запобіжні заходи для користувача

Зауваження : Не відноситься до небезпечних речовин згідно з транспортними нормативами.

14.7 Транспортування наливом згідно з Додатком II МАРПОЛ та Кодексом IBC (Міжнародний кодекс перевезень небезпечних хімічних вантажів наливом)

Не застосовується до продукту, "як є".

РОЗДІЛ 15: Регуляторна інформація**15.1 Нормативи з охорони і гігієни праці і природоохоронні нормативи/законодавство, характерні для цієї речовини або суміші**Леткі органічні сполуки : Директива 2004/42/EC
< 2 %
< 20 г / л**15.2 Оцінка хімічної безпеки**

Оцінка хімічної безпеки для цієї суміші не вимагається.

РОЗДІЛ 16: Інша інформація**Повний текст формулювань щодо охорони здоров'я**

H301	:	Також токсично при заковтуванні.
H302	:	Шкідливо при заковтуванні.
H310	:	Смертельно при контакті зі шкірою.
H311	:	Токсично при контакті зі шкірою.
H314	:	Викликає важкі опіки шкіри та ураження очей.
H315	:	Викликає подразнення шкіри.
H317	:	Може викликати алергічну реакцію на шкірі.
H318	:	Викликає важке ураження очей.
H319	:	Викликає важке подразнення очей.
H330	:	Смертельно при вдиханні.
H331	:	Токсично при вдиханні.
H372	:	Викликає пошкодження органів внаслідок тривалої чи

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія	Дата перегляду:	Номер Паспорта	Дата останнього випуску: 03.11.2021
4.0	30.01.2023	безпеки:	Дата першого випуску: 30.01.2023
		6001686	

H400	:	багаторазової дії.
H410	:	Дуже токсично для водних організмів.
H411	:	Дуже токсично для водних організмів із тривалими наслідками.
H411	:	Токсично для водних організмів із тривалими наслідками.

Повний текст інших скорочень

Acute Tox.	:	Гостра токсичність
Aquatic Acute	:	Небезпека (гостра) для водних організмів у разі короткострокового впливу
Aquatic Chronic	:	Небезпека (хронічна) для водних організмів у разі довгострокового впливу
Eye Irrit.	:	Подразнення очей
Skin Corr.	:	Роз'їдання шкіри
Skin Irrit.	:	Подразнення шкіри
Skin Sens.	:	Сенсибілізація шкіри
STOT RE	:	Специфічна системна токсичність на орган-мішень - повторна дія
Пошкодження ока	:	Серйозне пошкодження очей

ADN - Європейська угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по внутрішнім водним шляхам; ADR - Угода про міжнародні перевезення небезпечних вантажів по дорогах; AICS - Австралійський перелік промислових хімічних речовин; ASTM - Американська спілка випробування матеріалів; bw - Вага тіла; CLP - Припис з класифікації маркування упаковок; Припис (EC) № 1272/2008; CMR - Токсична речовина, яка чинить карциногенну, мутагенну дію, чи впливає на репродуктивну систему; DIN - Стандарт Німецького інституту стандартизації; DSL - Список речовин національного походження (Канада); ECHA - Європейська хімічна агенція; EC-Number - Номер європейської спільноти; ECx - Концентрація, пов'язана з x% реакції; ELx - Величина навантаження, пов'язана з x% реакції; EmS - Аварійний графік; ENCS - Існуючі та нові хімічні речовини (Японія); ErCx - Концентрація, пов'язана з реакцією x% швидкості росту; GHS - Всесвітня гармонізована система класифікації та маркування хімічних речовин; GLP - Належна лабораторна практика; IARC - Міжнародна агенція досліджень з питань раку; IATA - Міжнародна авіатранспортна асоціація; IBC - Міжнародний кодекс побудови та обладнання суден, що перевозять небезпечні хімічні вантажі напівом; IC50 - Напівмаксимальна інгібіторна концентрація; ICAO - Міжнародна організація громадянської авіації; IECSC - Перелік існуючих хімічних речовин у Китаї; IMDG - Міжнародні морські небезпечні вантажі; IMO - Міжнародна морська організація; ISHL - Закон про техніку безпеки на виробництві та охорону здоров'я (Японія); ISO - Міжнародна організація стандартизації; KECI - Корейський список існуючих хімікатів; LC50 - Летальна концентрація для 50% досліджуваної популяції; LD50 - Летальна доза для 50% досліджуваної популяції (середня летальна доза); MARPOL - Міжнародна конвенція з запобігання забруднення моря з суден; n.o.s. - Не зазначено інакше; NO(A)EC - Концентрація з відсутністю (негативного) впливу; NO(A)EL - Рівень з відсутністю (негативного) впливу; NOELR - Ступінь навантаження без спостереження впливу; NZIoC - Перелік хімічних речовин Нової Зеландії; OECD - Організація економічного співробітництва та розвитку; OPPTS - Бюро хімічної безпеки та боротьби з забрудненням довкілля; PBT - Стійка біоаккумулятивна та токсична речовина; PICCS - Філіппінський перелік хімікатів та хімічних речовин; (Q)SAR - (Кількісний) зв'язок структури та активності; REACH - Розпорядження (EC) № 1907/2006 Європейського парламенту та Ради стосовно реєстрації, оцінки, авторизації та обмеження хімічних речовин; RID - Розпорядження про міжнародні перевезення небезпечних вантажів залізничними шляхами; SADT - Температура розкладання з самоприскоренням; SDS - Паспорт безпеки; SVHC - особливо небезпечна речовина; TCSI - Перелік хімічних речовин Тайваня; TECL - Тайландський список існуючих хімікатів; TRGS - Технічне правило для небезпечних речовин; TSCA - Закон про контроль токсичних речовин (США); UN - ООН; vPvB - Дуже стійка та дуже біоаккумулятивна

Додаткова інформація

Інша інформація:

Для цього продукту не потрібен сценарій впливу відповідно до регламенту Європейського союзу REACH.

Не є обов'язковою інформація з використання згідно Регламенту REACH Стаття 31 (1)(а), зареєстровані речовини або суміші, які відповідають критеріям класифікації небезпечних речовин відповідно до регламенту (EC) № 1272/2008 або 1999/45 / EC.

Джерела ключових даних для створення бази даних:

ECHA WebSite

ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). 2014 TLVs and BEIs. Threshold Limit Values (TLVs) for chemical substances and physical agents and Biological Exposure Indices (BEIs) with Seventh Edition documentation. 2014 ACGIH, Cincinnati OH
NIOSH - Registry of toxic effects of chemical substances

UA / UK

Capatect AmphiSilan Fassadenputz K15 TRANS

Версія 4.0	Дата перегляду: 30.01.2023	Номер Паспорта безпеки: 6001686	Дата останнього випуску: 03.11.2021 Дата першого випуску: 30.01.2023
---------------	-------------------------------	---------------------------------------	---

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Joint Research Centre,
Commission of the European Communities
SAX'S - Dangerous properties of industrial materials
GESTIS - Database on hazardous substances - Institut für Arbeitsschutz der Deutschen
Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA, Institute for Occupational Safety and Health of the German
Social Accident Insurance)
Toxnet - Toxicology Data Network

Класифікація суміші:

Aquatic Chronic 3 H412

Порядок класифікації:На основі характеристик продукту
або оцінки

Інформація, наведена в цьому Паспорті безпеки, є вірною відповідно до наших знань, даних та уявлень на момент її публікації. Цю інформацію призначено тільки як рекомендацію для безпечного поводження, використання, обробки, зберігання, транспортування, утилізації і не може вважатися гарантією або вимогами до якості. Інформація стосується тільки конкретного позначеного матеріалу і не є дійсною для таких матеріалів, що використовуються у комбінації з будь-якими іншими матеріалами або у будь-якому процесі, якщо інакше не зазначено у тексті.

Інформація відповідно до регламентів ЄС REACH

Зміни правових норм по REACH (ЄС) № 1907/2006 та CLP (ЄС № 1272/2008), ми будемо здійснювати відповідно до наших правових зобов'язань. Наші паспорти безпеки ми будемо постійно коригувати та оновлювати відповідно до інформації, наданої нам нашими субпостачальниками. Як завжди, ми повідомимо Вам про ці зміни. Щодо REACH ми б хотіли Вам повідомити, що ми, як користувач, не проводимо вла субпостачальників. Як тільки нова інформація буде доступна, ми відповідно будемо коригувати наші паспорти безпеки. Це може бути зроблено, залежно від строків реєстрації залучених матеріалів, в перехідний період між 01.12.2010 і 01.06.2018. Адаптація паспортів безпеки до інструкцій GHS/CLP, що застосовуються до сумішей або готових продуктів, здійснюватиметься протягом перехідного періоду до 1 червня 2015 року.

UA / UK