

ТОВ "Індустріальні рішення"

+38(044)456-02-58, +38(044)457-19-26; +38(050)387-17-28; (050)682-83-44; (050)448-57-77
 cs@indsol.com.ua, centre@indsol.com.ua, west@indsol.com.ua, east@indsol.com.ua

www.indsol.com.ua
 03067, м.Київ, вул.

Машинобудівна 46, оф.7



БУТИЛОВІ СТРИЧКИ

Рекомендована температура нанесення стрічок - не нижче +4°C

Артикул	Назва	ширина та довжина	Ціна за рул. (грн.з ПДВ)	Основні сфери застосування	ФОТО
IR 0305	Стрічка бутилова чорна	1мм x 15мм x 45м	400,61	<p>Для герметизації, ущільнення, гідроізоляції, будівель і конструкцій. Робочі поверхні: метал, дерево, гіпсокартон, скло, бетон, пластик, і ін. матеріали. 0303 і 0305 - підходять для склеювання поліетиленових мембран. Фіксація і первинна герметизація скла склопакетів; паро- і повітряної ізоляції стиків зовнішніх і внутрішніх стін будівель і споруд; кріплення рулонних покрівельних матеріалів і герметизація елементів даху; ремонт стиків, швів, тріщин покрівлі; ущільнення, герметизація, гідроізоляція теплиць, житлових і виробничих будівель, акваріумів, теплиць, трубопроводів, повітроводів.</p>	
IR 0316	Фольгована стрічка бутилова	1,5мм x 50мм x 20м	1200,99		
IR 0316	Фольгована стрічка бутилова	1,5мм x 80мм x 20м	2149,47		
IR 0316	Фольгована стрічка бутилова	1,5мм x 100мм x 20м	2392,00		

АЛЮМІНІЄВІ СТРІЧКИ

Рекомендована температура нанесення стрічок - не нижче +4°C

Артикул	Назва	Товщина, ширина та довжина пудона	Ціна за рул. (грн.з ПДВ)	Основні сфери застосування	ФОТО	
AF3005WL- 048	Алюмінієва фольгована самоклеюча стрічка без лайнера Товщина: 30 мкм Адгезія до сталі: 20 Н / 25 мм Міцність на розрив: 45 Н / 25 мм Допустиме подовження, %: 3,0 Температура використання -20 ~ +80 ° C Температура застосування +10 ~ 40 ° C Клей: Синтетичний каучук	30мкм(Т) x 48мм(Ш) x 50м	298,69	Для ізоляції і герметизації повітроводів, в автомобілебудуванні, у виробництві побутової техніки. Робочі поверхні: метали, пластик, дерево, скло, та ін. матеріали. У алюмінієвих стрічках AF3005WL відсутній внутрішній лайнер, що робить їх особливо зручними в роботі.		
AF3005WL- 072		30мкм(Т) x 72мм(Ш) x 50м	447,20			
AF3025WL- 048	Алюмінієва фольгована самоклеюча стрічка без лайнера Товщина: 30 мкм Адгезія до сталі: 18 Н / 25 мм Міцність на розрив: 45 Н / 25 мм Допустиме подовження, %: 3,0 Температура використання -30 ~ +120 ° C Температура застосування +10 ~ 40 ° C Клей: Акриловий	30мкм(Т) x 48мм(Ш) x 50м	316,16			
AF3025WL- 072		30мкм(Т) x 72мм(Ш) x 50м	473,41			
AF3605 - 048	Алюмінієва фольгована самоклеюча стрічка Товщина: 36 мкм Адгезія до сталі: 25 Н / 25 мм Міцність на розрив: 50 Н / 25 мм Допустиме подовження, %: 3,0 Температура використання -20 ~ +80 ° C Температура застосування +10 ~ 40 ° C Клей: Синтетичний каучук	36мкм(Т) x 48мм(Ш) x 45м	307,42		Для ізоляції і герметизації повітроводів, в автомобілебудуванні, у виробництві побутової техніки. Робочі поверхні: метали, пластик, дерево, скло, та ін. Матеріали. Широко використовуються для: ізоляції стиків і швів на трубопроводах і повітрепроводах інженерних комунікацій для зниження тепловтрат; для з'єднання деталей з металевим покриттям, в автомобілебудуванні; у виробництві побутової кухонної техніки (в газових і електроплитках, духових шафах, мікрохвильових печах, холодильниках) для надійного захисту частин обладнання від проникнення пари, бруду і пилу.	
AF3605 - 072		36мкм(Т) x 72мм(Ш) x 45м	377,31			

AF2525 - 048	Алюмінієва фольгована самоклеюча стрічка Товщина: 25 мкм Адгезія до сталі: 15 Н / 25 мм Міцність на розрив: 45 Н / 25 мм Допустиме подовження,%: 3,0 Температура використання: -30 ~ +120 ° С Температура застосування: +10 ~ 40 ° С Клей: Акриловий	25мкм(Т) х 48мм(Ш) х 45м	272,48
AF2525 - 072		25мкм(Т) х 72мм(Ш) х 45м	408,93
AF3625 - 048	Алюмінієва фольгована самоклеюча стрічка Товщина: 36 мкм Адгезія до сталі: 18 Н / 25 мм Міцність на розрив: 50 Н / 25 мм Допустиме подовження,%: 3,0 Температура використання: -30 ~ +120 ° С Температура застосування: +10 ~ 40 ° С Клей: Акриловий	36мкм(Т) х 48мм(Ш) х 45м	316,16
AF3625 - 072		36мкм(Т) х 72мм(Ш) х 45м	473,41
AF4025 - 048	Алюмінієва фольгована самоклеюча стрічка Товщина: 40 мкм Адгезія до сталі: 18 Н / 25 мм Міцність на розрив: 55 Н / 25 мм Допустиме подовження,%: 3,0 Температура використання: -30 ~ +120 ° С Температура застосування: +10 ~ 40 ° С Клей: Акриловий	40мкм(Т) х 48мм(Ш) х 45м	328,64
AF4025 - 100		40мкм(Т) х 100мм(Ш) х 45м	684,74
FS1825B - 048	Армована алюмінієва самоклеюча стрічка Товщина: 18 мкм Адгезія до сталі: 15 Н / 25 мм Міцність на розрив: 100 Н / 25 мм Допустиме подовження,%: 3,0 Температура використання: -30 ~ +120 ° С Температура застосування: +10 ~ 40 ° С Клей: Акриловий	18мкм(Т) х 48мм(Ш) х 50м	363,58
FS1825B- 072		18мкм(Т) х 72мм(Ш) х 50м	543,30
FS2505B - 048	Армована алюмінієва самоклеюча стрічка Товщина: 25 мкм Адгезія до сталі: 25 Н / 25 мм Міцність на розрив: 120 Н / 25 мм Допустиме подовження,%: 3,0 Температура використання: -20 ~ +80 ° С Температура застосування: +10 ~ 40 ° С Клей: Синтетичний каучук	25мкм(Т) х 48мм(Ш) х 45м	377,31
FS2505B- 072		25мкм(Т) х 72мм(Ш) х 45м	566,18

Для ізоляції і герметизації повітроводів, в автомобілебудуванні, у виробництві побутової техніки. Робочі поверхні: метали, пластик, дерево, скло, та ін. матеріали. Широко використовуються для: ізоляції стиків і швів на трубопроводах і повітрепроводах інженерних комунікацій для зниження тепловтрат; для з'єднання деталей з металевим покриттям, в автомобілебудуванні; у виробництві побутової кухонної техніки (в газових і електроплитках, духових шафах, мікрохвильових печах, холодильниках) для надійного захисту частин обладнання від проникнення пари, бруду і пилу.



www.incsol.com.ua


Армована стрічка. Для ізоляції і герметизації повітроводів, в автомобілебудуванні, у виробництві побутової техніки. Робочі поверхні: метали, пластик, дерево, скло, та ін. матеріали. Широко використовуються для: ізоляції стиків і швів на трубопроводах і повітрепроводах інженерних комунікацій для зниження тепловтрат; для з'єднання деталей з металевим покриттям, в автомобілебудуванні; у виробництві побутової кухонної техніки (в газових і електроплитках, духових шафах, мікрохвильових печах, холодильниках) для надійного захисту частин обладнання від проникнення пари, бруду і пилу.



www.incsol.com.ua

УЩІЛЬНЮЮЧІ ГЕРМЕТИЗИРУЮЧІ СТРІЧКИ (EPDM)

Рекомендована температура нанесення стрічок - не нижче +4°C

Артикул	Назва	ширина та довжина	Ціна за рул. (грн.з ПДВ)	Основні сфери застосування	ФОТО
159	Стрічка з неопрену	2мм x 5мм x 15м	81,12	<p>Тепло- і шумоізоляція різних приміщень і конструкцій. Робочі поверхні: метал, дерево, гіпсокартон, скло, та ін. матеріали. Тепло-, звукоізоляція дверей і вікон; При монтажі систем вентиляції та кондиціонування; При монтажі повітропроводів; Під шинорейку; Для акустичної ізоляції під гіпсокартон</p>	
189	Стрічка з неопрену	10мм x 17мм x 7,5м	450,11		
189	Стрічка з неопрену	2мм x 8мм x 15м	82,37		
189	Стрічка з неопрену	3мм x 10мм x 15м	86,11		
189	Стрічка з неопрену	3мм x 15мм x 15м	114,82		
189	Стрічка з неопрену	3мм x 25мм x 15м	197,60		
189	Стрічка з неопрену	3мм x 35мм x 15м	254,59		
189	Стрічка з неопрену	3мм x 40мм x 10м	332,80		
189	Стрічка з неопрену	10мм x 20мм x 10м	827,42		
189	Стрічка з неопрену	20мм x 10мм x 8м	391,46		
189	Стрічка з неопрену	2мм x будь яка x 15м	...		
189	Стрічка з неопрену	3мм x будь яка x 15м	...		

Стрічка одностороння самоклеюча армована

Артикул	Назва	Ширина та довжина рулона	Ціна за рул. (грн.з ПДВ)	Основні сфери застосування	ФОТО
31321G	Стрічка одностороння сіра 48ммx45м 31321G	48мм x 45м	194,69	Тканинна одностороння клейка стрічка вироблена на основі тканини, покритої поліетиленом, що покривається гумовою смолою. Характеризується високою міцністю на розрив при застосуванні на поверхнях, чудовою вологостійкістю, легко відривається руками. Стрічка успішно застосовується коли її потрібно наносити на шорсткі нестандартні поверхні. Це хороший вибір для комплектації, упаковок з грубого картону, для загального користування при вирішенні різноманітних завдань, обгортання труб, палітурок книг, закріплення килимів, швів повітропроводів систем вентиляції і кондиціонування та герметизації швів тощо. Доступні кольори: срібний, чорний, червоний і жовтий. Рулон: 48мм на 45 метрів. Загальна товщина 210 мкм. Міцність на розрив 10N/25mm. Температура використання до +90 °С. Може відрізатись по ширині, ціна в залежності від ширини розраховується менеджерами (ціна фіксована акційна, знижка не розповсюджується)	
СТ1302HW-048	Одностороння армована стрічка/скотч (біла) 48мм x 50м (СТ1302HW)	48мм x 50м	146,02	Тканинна одностороння клейка стрічка виготовлена на основі тканини, покритої поліетиленом, який покривається гумовою смолою. Характеризується високою міцністю на розрив при використанні на поверхнях, чудовою вологостійкістю, легко відривається руками. Стрічка успішно застосовується, коли її потрібно наносити на шорсткі нестандартні поверхні. Це гарний вибір для комплектації, упаковки з грубого картону, для загального користування при вирішенні різних завдань, обгортання труб, палітурок книг, закріплення килимів, швів повітроводів систем вентиляції та кондиціонування та герметизації швів тощо. Рулон: 48мм на 50 метрів. Загальна товщина 130 мкм. Адгезія до сталі 12 N / 25мм. Міцність на розрив 60 N / 25мм. Допустиме подовження 12.0%. Температура використання -20 ~ +80°С. Температура застосування +10 ~ + 40°С.	
СТ1302HY-048	Одностороння армована стрічка/скотч (жовта) 48мм x 50м (СТ1302HY)	48мм x 50м	146,02		
СТ1302HG-048	Одностороння армована стрічка/скотч (зелена) 48мм x 50м (СТ1302HG)	48мм x 50м	146,02		
СТ1302HBL-048	Одностороння армована стрічка/скотч (синя) 48мм x 50м (СТ1302HBL)	48мм x 50м	146,02		
СТ1302HS-048	Одностороння армована стрічка/скотч (срібляста) 48мм x 50м (СТ1302HS)	48мм x 50м	146,02		
СТ1302HR-048	Одностороння армована стрічка/скотч (червона) 48мм x 50м (СТ1302HR)	48мм x 50м	146,02		
СТ1302HB-048	Одностороння армована стрічка/скотч (чорна) 48мм x 50м (СТ1302HB)	48мм x 50м	146,02		

Стрічка малярна

Артикул	Назва	Ширина та довжина рулона	Ціна за рул. (грн.з ПДВ)	Основні сфери застосування	ФОТО
31215PY-019	Стрічка малярна беж. 19ммx50м 31215PY	19мм x 50м	40,35	<p>Малярна стрічка — це стрічка на одному боці якої знаходиться каучуковий клей, а на другій - шар паперу, що всмоктує в себе рідини або фарбу (гофро - основа). Виріб має багато позитивних характеристик: висока еластичність, хорошою здатністю склеювання, простотою в експлуатації. Малярська стрічка відмінно знімається, застосовується в умовах з підвищеною вологістю. Буває забарвленим в різні кольори, різної ширини і товщини. Застосовують таку стрічку коли необхідно захистити поверхні стін, стель, вікон, шпалер, дверей від попадання фарби, штукатурки, розчину або ґрунтовки, монтажної піни, а також для кріплення захисної плівки при будь-яких ремонтних роботах, для створення ідеально рівних фарбувальних зон і унеможливлення присутності фарби на сусідніх поверхнях, для розмітки меж фарбування при використанні декількох кольорів покриття, при декоративній обробці або нанесенні малюнка і ще в багатьох випадках для полегшення проведення будь-яких робіт. Товщина: 150мкм Намотка: 50 метрів</p>	
31215PY-025	Стрічка малярна беж. 25ммx50м 31215PY	25мм x 50м	53,66		
31215PY-038	Стрічка малярна беж. 38ммx50м 31215PY	38мм x 50м	77,38		
31215PY-048	Стрічка малярна беж. 48ммx50м 31215PY	48мм x 50м	95,68		
31215PY-050	Стрічка малярна беж. 50ммx50м 31215PY	50мм x 50м	99,42		
31215PY-075	Стрічка малярна беж. 75ммx50м 31215PY	75мм x 50м	145,18		



Стрічка пакувальна паперова одностороння Крафт

Артикул	Назва	Ширина та довжина рулона	Ціна за рул. (грн.з ПДВ)	Основні сфери застосування	ФОТО
31313BrP-019	Стрічка пакувальна паперова Крафт 31313BrP	19мм x 50м	66,98	<p>Крафт (Kraft) скотч коричневий виготовлений з паперового матеріалу на клейовій основі з синтетичного каучуку. Застосування - захист поверхні при проведенні фарбування, тимчасова фіксація предметів і елементів, розмітка поверхонь, захист виробів, що легко б'ються, для заклеювання упаковки (коробок, пакетів, конвертів), для дизайнерських цілей і т.ін. Ідеально підходить для заклеювання крафт упаковки і як декоративний елемент</p> <p>Клейовий шар не залишає слідів після видалення стрічки. До складу клею входить каучук, що дозволяє, як міцно приклеювати стрічку, так і уникнути присутності слідів клею при її видаленні. Особливістю паперових стрічок є можливість вторинної переробки. Адгезія: 10Н/25мм. Щільність: 130мкм. Тем-ра застосування: до 60°C</p>	
31313BrP-025	Стрічка пакувальна паперова Крафт 31313BrP	25мм x 50м	89,86		
31313BrP-030	Стрічка пакувальна паперова Крафт 31313BrP	30мм x 50м	106,08		
31313BrP-036	Стрічка пакувальна паперова Крафт 31313BrP	36мм x 50м	125,22		
31313BrP-048	Стрічка пакувальна паперова Крафт 31313BrP	48мм x 50м	163,90		
31313BrP-050	Стрічка пакувальна паперова Крафт 31313BrP	50мм x 50м	170,14		
31313BrP-072	Стрічка пакувальна паперова Крафт 31313BrP	72мм x 50м	240,86		

Стрічка маркерна жовто-чорна PVC самоклеюча одностороння сигнальна

Артикул	Назва	Ширина та довжина рулона	Ціна за рул. (грн.з ПДВ)	Основні сфери застосування	ФОТО
32315YB-024	Стрічка PVC маркерна жовто-чорна самоклеюча 24ммх33м 32315YB	24мм х 33м	125,22	<p>Маркувальна попереджувальна підлогова стрічка жовто-чорного кольору з ПВХ, покрита шаром клею на гумовій основі. Використовується при обмежуванні відвідувачів для дотримання соціальної дистанції, на об'єктах будівництва, при проведенні локальних ремонтів, розмітки при встановленні обладнання та в багатьох інших випадках. Адгезія: 2,75Н/25мм. Щільність: 150мкм. Клей: на гумовій основі.</p> <p>Температура використання -20 ~ +60°C. Температура застосування +10 ~ +40 ° С.</p>	 
32315YB-036	Стрічка PVC маркерна жовто-чорна самоклеюча 36ммх33м 32315YB	36мм х 33м	182,21		
32315YB-048	Стрічка PVC маркерна жовто-чорна самоклеюча 48ммх33м 32315YB	48мм х 33м	239,20		
32315YB-072	Стрічка PVC маркерна жовто-чорна самоклеюча 72ммх33м 32315YB	72мм х 33м	353,60		

Стрічка багаторазова двостороння багатофункційна “нано тейп”

Артикул	Назва	довжина та товщина	Ціна за рул. (грн.з ПДВ)	Основні сфери застосування	ФОТО
21120NT-020-02	Стрічка багаторазова двостороння багатофункційна “нано тейп” 21120NT 20мм x 2м	20мм x 2м x 2мм	95,68	<p>Завдяки новій нанотехнології та матеріалу наша наноклейка стрічка розроблена як найнадійніший, міцний та клейкий інструмент для приклеювання предметів. Він може утримувати до 1 кг на гладкій поверхні. Нашу магічну нанострічку можна використовувати для фіксації килимів, меблів, наклеювання плакатів, декоративних картин, рамок для фотографій та інших дрібних предметів. Ви можете своїми руками зробити цю прозору клейку стрічку будь-якого розміру та довжини, її можна розтягнути, зігнути і скласти, щоб задовольнити ваші потреби. Якщо вага вашого предмета більша, вам потрібно використовувати більше нано стрічок, щоб вони були міцнішими та кріпити там де це можливо вертикально. Працюйте в діапазоні температур від 80 °С (тривалий час) до 150 °С (короткий час). Ця подвійна стрічка дуже легко видаляється і не залишає слідів. Що ще важливіше, це не завдасть шкоди вашим стінам або поверхням. Прозора стрічка безпечна, нетоксична, екологічна та підлягає вторинній переробці. Коли прозора стрічка забрудниться, її можна випрати і висушити, щоб відновити липкість.</p>	
21120NT-030-02	Стрічка багаторазова двостороння багатофункційна “нано тейп” 21120NT 30мм x 3м	30мм x 2м x 2мм	138,53		
21120NT-020-03	Стрічка багаторазова двостороння багатофункційна “нано тейп” 21120NT 20мм x 3м	20мм x 3м x 2мм	139,78		
21120NT-020-05	Стрічка багаторазова двостороння багатофункційна “нано тейп” 21120NT 20мм x 5м	20мм x 5м x 2мм	228,38		
21120NT-030-03	Стрічка багаторазова двостороння багатофункційна “нано тейп” 21120NT 30мм x 3м	30мм x 3м x 2мм	203,42		
21120NT-030-05	Стрічка багаторазова двостороння багатофункційна “нано тейп” 21120NT 30мм x 5м	30мм x 5м x 2мм	334,05		