

# C14

4-мегапксельна Wi-Fi мережева  
камера у кубічному виконанні



- Максимальна роздільна здатність: 4MP (2560×1440)
- ICR автоперемикання, перемикання день/ніч
- Дальність ІЧ підсвічування до 10 м
- 3D DNR (цифрове придушення шуму), WDR (дозволяє отримувати якісні знімки за будь-якої освітленості), HLC (компенсація яскравого засвітлення), BLC (компенсація заднього світла), defog (антитуман, усунення димки)
- Підтримка двох потоків
- Підтримка 2.4G Wi-Fi
- Вбудований мікрофон, вбудований динамік
- Вбудований слот для карт пам'яті мікро
- Підтримка віддаленого моніторингу зі смартфонів та планшетів на базі iOS та Android
- Інтерфейс тривоги – 1/1 вхід / вихід
- Живлення DC12V/PoE
- Підтримка P2P



## Специфікація

Модель	C14
<b>Камера</b>	
Матриця	1/3" Progressive Scan CMOS
Роздільна здатність	2560×1440
Електронний затвор	1 с ~ 1/100000 с
Тип діафрагми	Фіксована діафрагма
Світлочутливість	0.035 lux@F1.2,AGC увімкнено; 0 люкс з ІЧ
Об'єктив	2.1 мм @F2.1; кут огляду по горизонталі: 137°
Кріплення об'єктиву	M12
WDR	78 дБ
BLC	Так
HLC	Так
Defog	Немає
DNR	2D/3D NR
Регулювання кута нахилу	Панорамування: 0°~230°; Нахил: 0°~71°; Обертання: 0°~360°
<b>Зображення</b>	
Відеокompresія	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG
H.264 Стандарт стискання	Базовий профіль / Основний профіль / Високий профіль
Тип бітрейта	VBR/CBR
Бітрейт	64 Кбіт/с ~ 6 Кбіт/с
Роздільна здатність	4MP (2560×1440), 3MP (2304×1296), 1080P (1920×1080), 720P (1280×720), D1
Головний потік	60 Гц: 4MP/3MP/1080P/720P (1~30 к/с); 50 Гц: 4MP/3MP/1080P/720P (1~25 к/с)
Підпотік	60 Гц: 720P/D1/CIF (1~30 к/с); 50 Гц: 720P/D1/CIF (1~25 к/с)
Налаштування зображення	ROI, насиченість, яскравість, кольоровість, контрастність, широкий динамічний діапазон, різкість, NR і т.д. регулюються за допомогою клієнтського програмного забезпечення або веб-браузера
Аудіокompresія	G711A/U
ROI (зони особливої уваги)	8 зон; кожна зона налаштовується окремо
<b>Застосунок/хмарне зберігання</b>	
WiFi-конфігурація	Налаштуйте Wi-Fi мережу, відсканувавши QR-код
Знімок	Так
Запис	Так
Двосторонній аудіо зв'язок	Так
Прослуховування	Так
Зберігання	Карта пам'яті microSD
Відтворення	Карта пам'яті microSD
Sharing Device	Підтримує можливість поділитися відео з друзями
<b>Інтерфейси</b>	
Мережевий інтерфейс	100M RJ45
Аудіо	Вбудований мікрофон, вбудований динамік; підтримується ехокомпенсація
Тривога	1 тривожний вхід; 1 тривожний вихід
Кнопка перезавантаження	Так
PIR	Горизонтальний кут: 100° Діапазон: 5 м
Зберігання	Вбудований слот для карт пам'яті microSD до 128 ГБ
WiFi	WiFi 2.4G, IEEE802.11b/g/n; Радіус дії бездротового зв'язку до 50 м
Індикація	Так

Функції	
Віддалений моніторинг	Браузер Edge (IE) / мобільний застосунок
Кількість користувачів онлайн	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів і багатопотокову передачу в реальному часі
Мережевий протокол	UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, PPPoE, DDNS, SMTP, FTP, 802.1x, UPnP, HTTPS, HTTP, HTTP POST, RTMP, QoS
Протокол сумісності	ONVIF
Зберігання	Мережеве зберігання
Розумна сигналізація	Виявлення руху, тривога за датчиком, PIR-тривога, переповнена SD-карта, помилка SD-карти, конфлікт IP, від'єднання кабелю
Функції аналітики	Детекція людини
Головні функції	Водяний знак, фільтрація IP-адрес, маска відео, несанкціонований вхід
Відстань ІЧ-підсвічування	до 10 м
Водостійкість	Немає
PoE	Так, IEEE802.3af
Інше	
Живлення	DC12В/POE
Енергоспоживання	<5 Вт
Директиви охорони довкілля	RoHS 2.0, REACH, WEEE, директива 94/62/EC
Робоче середовище	-20°C ~50°C , вологість: менше 95% (без конденсату)
Розміри (мм)	130 мм × 71.7 мм × 71.7 мм
Вага (нетто)	0.14 кг
Встановлення	Стельове кріплення; Настінне кріплення; Настільне кріплення

## Варіанти моделей

Модель	C14	4-мегапіксельна Wi-Fi мережева камера у кубічному виконанні
--------	-----	---

## Розміри

