



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



№ 30 від 10.04.2024

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Грунтовка поліуретанова PRIMER PURSIL 2K із затверджувачем

Тип	Поліуретанова двокомпонентна грунтовка.
Опис продукту	Грунтовка на основі поліуретанових смол та ароматичних розчинників для бетонних та інших пористих поверхонь.
Призначення	Грунтовка PRIMER PURSIL 2K призначена для ґрунтування різних цементних поверхонь, бетонних підлог, сходів та інших пористих поверхонь. Грунтовка (просочувач) органорозчинна, призначена для глибокого просочення, зміцнення та запилення бетонних підлог. А також для ґрунтування цементно-піщаних стяжок, штукатурки, пінобетону, цегляних стін та інших мінеральних поверхонь. Для захисної обробки фасадів та цоколів будівель, залізобетонних промислових конструкцій. Рекомендується для підготовки та зміцнення поверхні під нанесення фарби PAINT PURSIL при формуванні зносостійкого покриття. Призначена для внутрішніх і зовнішніх робіт.
Властивості	<ul style="list-style-type: none"> - глибоко проникає в поверхню і зміцнює старі основи; - пов'язує шари, що обсипаються; - істотно збільшує атмосферну стійкість і водостійкість; - зменшує пористість поверхні; - без жовтизни; - значно знижує витрати фарби; - покриття не пропускає пил.

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА

Склад	Поліуретанові смоли, модифікуючі та силіконові домішки, ароматичні розчинники.	
Час висихання 1 шару (20°C, відносна вологість 50 %)	<p>До відсутності відбитку – 5 год., наносити наступний шар можна через 12 год., піддавати максимальному навантаженню через тиждень.</p> <p>Час висихання збільшується в міру зниження температури, підвищення відносної вологості повітря і залежить від витрати (товщини шару) грунтовки.</p>	
Витрати матеріалу	в 1 шар: 0,16-0,22 кг/м ² в 2 шари: 0,24-0,3 кг/м ²	в залежності від пористості поверхні та методу нанесення
Розчинник	розчинник СІЛІК Solventor	
Спосіб нанесення	пензлем, валиком, фарборозпилювачем	



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



Густина, г/см³	0,95±0,03
Масова частка нелетких речовин, %	33±2
Ступінь глянцю	глянцева
Колір	прозорий
Фасування (комплект), кг	1; 2; 3; 5; 10

ІНСТРУКЦІЯ ПО ЗАСТОСУВАНЮ

Умови при нанесенні	Температура поверхні повинна бути як мінімум на 3 °C вище точки роси, поверхня повинна бути сухою. Загальний діапазон температури при фарбуванні - від +3°C до +35°C та відносній вологості повітря не більше 80 %. Не рекомендовано проводити фарбування під дією прямого сонячного проміння.
Підготовка поверхні	<p>Поверхню очистити від бруду, пилу, жирових та інших забруднень. При глибокому масляному забрудненні ділянки вирубати і зашпаклювати спеціальними цементними сумішами. Нові бетонні підлоги можна фарбувати через 28 діб. Стяжки повинні бути прошліфовані, потім очищені пилососом, або вручну щітками. Вологість бетонної основи повинна бути не більше 5%.</p> <p>Перед застосуванням сторонніх матеріалів (ґрунтівка, клей, антисептик та т. п.) рекомендовано перевірити сумісність на невеликій ділянці поверхні керуючись технічними рекомендаціями чи консультацією спеціалістів.</p>
Фарбування	Співвідношення змішування по масі 90 частин основи та 10 частин твердника. Перед застосуванням основу та затверджувач перемішати в окремих ємностях. Потім у правильному співвідношенні ретельно (протягом приблизно 1-3 хвилин) змішати основу з твердником. Для змішування компонентів застосовувати низькообертовий (300-400 об/хв) змішувач з електроприводом. Слід перемішувати компоненти дуже ретельно, особливо на стінках і дні тари, поки суміш не стане повністю однорідною. При змішуванні слід бути обережним, щоб уникнути введення надмірної кількості повітря. Найкраще використати продукт протягом терміну життєздатності на протязі 2 годин при +20°C. Наносити пензлем, валиком, фарборозпилювачем в 1-2 шари на суху чисту поверхню, уникнути патьоків.



Найменування отримувача:
ТОВ «СІЛІК УКРАЇНА»
Код отримувача: 39904590
Рахунок отримувача:
UA713052990000026005035022158
Назва банку: АТ КБ «ПРИВАТБАНК»

Виробник і пакувальник:
ТОВ «Сілік Україна»,
02088 Україна, м. Київ,
вул. Євгенія Харченка 31, оф. 7.
Виробництво:
м. Київ, вул. Бориспільська 9.



	<p>Після ґрунтування першим шаром необхідно перевірити чи не залишилося пропусків, негрунтованих торців чи кутів. Треба ретельно прогрунтувати ті місця, які є важкодоступними. Наступний шар наносити не раніше, ніж через 12 годин. Не допускається наносити ґрунтовку з витратою, яка не відповідає рекомендаціям, тому, що це впливає на термін служби покриття! При перевищенні витрати – можлива затримка часу висихання, низька твердість, за малої витрати – зниження фізико-хімічних властивостей.</p>
Використання та очищення інструментів	<p>Інструмент повинен бути рекомендований для матеріалів на основі розчинників. При роботі з валиком рекомендовано використовувати кюветку для рівномірного змочування матеріалом. Не рекомендовано використовувати поролонові валики. Увага! Для утворення більш гладкого покриття рекомендовано обирати валики з меншим ворсом. Робочі інструменти очистити розчинником СІЛІК Solventor.</p>
Заходи безпеки	<p>Небезечно! Містить розчинник. Всі роботи повинні проводитися в приміщеннях при працюючій приточно-витяжній вентиляції згідно ДБН В.2.5-67:2013 і ДСТУ Б А.3.2-12. Після фарбування необхідно забезпечити ефективне провітрювання. Під час роботи уникати контакту матеріалу зі шкірою, використовувати засоби індивідуального захисту – рукавички, спецодяг, респіратор. Не містить токсичних сполук важких металів (хроматів, свинцю). Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи та паспорт безпеки є в наявності та надаються окремо.</p>
Умови зберігання	<p>Зберігати і транспортувати в фірмовій герметично закритій тарі при температурі від -5°C до +35°C. Берегти від дії прямих сонячних променів, нагрівальних приладів та вологи. Гарантійний термін зберігання – 12 міс.</p>
Утилізація відходів	<p>Не виливати в каналізацію, водойми, на ґрунт. Сухі залишки продукту та порожню тару утилізувати як будівельне сміття.</p>
<p>Дана технічна специфікація регламентує типові властивості лакофарбового матеріалу на підставі лабораторних випробувань та практичного досвіду. Враховуючи різноманіття поверхонь та конкретних умов проведення робіт, споживач повинен самостійно перевіряти придатність продукту для використання в саме цих конкретних умовах. Придатність продукту до інших конкретних цілей, невказаних в даній специфікації може бути підтверджена або спростована виробником в офіційному зверненні. Виробник не несе відповідальності у разі використання продукту не за цільовим призначенням, або не у відповідності до цієї інструкції. З виходом нового видання даний документ втрачає силу.</p>	