

## OPTIMA 49

### Зливний механізм універсальний 3/6 літра

**SIAMP**  
Monaco



- Монтаж в керамічних і пластикових бачках WC
- Кнопка - подвійний злив
- Сила натискання кнопки менше 20 Н 3/6 літра
- Для бачків з діаметром отвору кришки від 38 до 42 мм (стандарт)
- Допуск на відхилення від осі бачка на 15 мм
- Регульований кронштейн кожні 12 мм
- Регулювання переливної трубки кожні 4 мм
- Регулювання малого зливу води
- Регулювання рівня «мертвої» води
- Клапан з ABS-матеріалу забезпечує високий потік клапана (2,75 л/с)
- Герметичність забезпечується прокладкою з NR/EPDM
- Нижнє ущільнення клапана з SBS підвищує герметичність клапана

- To be installed into plastic or ceramic cisterns
- Push button: double flush
- Actuation effort below 20N
- For lid holes ranging from Ø 38 to 42mm
- Button off-center +/- 15mm
- Adjustable bracket every 12mm, allows maintaining lid
- Adjustable over flow every 4mm
- Adjustable small flush
- Adjustable dead water level
- High flow rate plug (2.75l/s) made from ABS heavy duty design
- NR/EPDM valve for a total tightness
- SBS moulded elastomer plug seal, shape and elasticity reinforce tightness

Підходить до стандартних бачків:  
- Діаметр (A) отвору в кришці  
від 38 до 42 мм  
- Діаметр отвору в дні бачка (D) від  
58 до 72 мм  
Регульована висота (B):  
від 300 до 448 мм  
Регулювання переливної  
трубки (C):  
від 155 до 245 мм

