

Назва моделі P1-****-H		00620	00770	00930	01160	01470	01760	02130	02520	03160	
Рівень захисту		IP20									
Максимально допустима потужність двигуна (4 полюси) (кВт)	VLD	30	37	45	55	75	90	110	132	160	
	LD	30	37	45	55	75	90	110	132	160	
	ND	22	30	37	45	55	75	90	110	132	
Номінальна потужність (кВА)	400B	VLD	43.0	53.3	64.4	80.4	101.8	121.9	147.6	174.6	218.9
		LD	39.5	48.5	58.9	72.7	93.5	110.9	135.1	159.3	200.9
		ND	33.3	42.3	52.0	63.0	77.6	103.9	124.7	150.3	180.1
	500B	VLD	53.7	66.7	80.5	100.5	127.3	152.4	184.5	218.2	273.7
		LD	49.4	60.6	73.6	90.9	116.9	138.6	168.9	199.2	251.1
		ND	41.6	52.8	65.0	78.8	97.0	129.9	155.9	187.9	225.2
Номінальна вхідна напруга змінного струму		Живлення логіки: Двофазне живлення 380В до 500В (+10 %, -15 %), 50 Hz / 60 Hz (±5 %)									
		Головна напруга: 3-фази (3-провідний) 380В до 500В (+10 %, -15 %), 50 Hz / 60 Hz (±5 %)									
Номінальний вихідний струм (А)	VLD	62.0	77.0	93.0	116	147	176	213	252	316	
	LD	57.0	70.0	85.0	105	135	160	195	230	290	
	ND	48.0	61.0	75.0	91.0	112	150	180	217	260	
Перевантажувальна здатність	VLD	110 % 60 с / 120 % 3с									
	LD	120 % 60 с / 150 % 3 с									
	ND	150 % 60 с / 200 % 3 с									
Вихідна напруга		3-фази (3-провідний): 380В до 500В (пропорційно до вхідної напруги)									
Стартовий момент (ND)		200 % / 0.3 Hz					180 % / 0.3 Hz				
Регенеративне гальмування		Вбудована ланка для підключення гальмівного резистора			Модуль регенеративного гальмування (зовнішній, опція)		Ext. regen. braking unit				
Мінімальний опір (Ω)		20	15	15	10	10	-	-	-	-	
H (висота) (мм)		390	540	550	550	550	700	700	740	740	
W (ширина) (мм)		245	300	390	390	390	390	390	480	480	
D (глибина) (мм)		190	195	250	250	250	270	270	270	270	
Вага (кг)		8,5	22	31	31	31	41	41	53	53	