

Назва моделі P1-****-H		00041	00054	00083	00126	00175	00250	00310	00400	00470	
Рівень захисту		IP20									
Максимально допустима потужність двигуна (4 полюси) (кВт)		VLD	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22
		LD	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5	22
		ND	0.75	1.5	2.2	3.7	5.5	7.5	11	15	18.5
Номінальна потужність (кВА)	400V	VLD	2.8	3.7	5.8	8.7	12.1	17.3	21.5	27.7	32.6
		LD	2.1	3.3	4.6	7.7	11.1	15.2	20.1	25.6	29.8
		ND	1.7	2.8	3.8	6.4	10.3	13.2	17.3	22.2	27.0
	500V	VLD	3.6	4.7	7.2	10.9	15.2	21.7	26.8	34.6	40.7
		LD	2.7	4.2	5.8	9.6	13.9	19.1	25.1	32.0	37.2
		ND	2.2	3.5	4.8	8.0	12.8	16.5	21.7	27.7	33.8
Номінальна вхідна напруга змінного струму		Живлення логіки: Двофазне живлення 380В до 500В (+10 %, -15 %), 50 Hz / 60 Hz (±5 %)									
		Головна напруга: 3-фази (3-провідний) 380В до 500В (+10 %, -15 %), 50 Hz / 60 Hz (±5 %)									
Номінальний вихідний струм (А)		VLD	4.1	5.4	8.3	12.6	17.5	25.0	31.0	40.0	47.0
		LD	3.1	4.8	6.7	11.1	16.0	22.0	29.0	37.0	43.0
		ND	2.5	4.0	5.5	9.2	14.8	19.0	25.0	32.0	39.0
Перевантажувальна здатність		VLD	110 % 60 с / 120 % 3 с								
		LD	120 % 60 с / 150 % 3 с								
		ND	150 % 60 с / 200 % 3 с								
Вихідна напруга		3-фази (3-провідний): 380В до 500В (пропорційно вхідній напрузі)									
Стартовий момент (ND)		200 % / 0.3 Hz									
Регенеративне гальмування		Вбудована ланка для підключення гальмівного резистора (зовнішній гальмівний резистор)									
Мінімальний опір (Ω)		100	100	100	70	70	35	35	24	24	
H (висота) (мм)		255	255	255	255	260	260	260	390	390	
W (ширина) (мм)		150	150	150	150	210	210	210	245	245	
D (глибина) (мм)		140	140	140	140	170	170	170	190	190	
Вага (кг)		3	3	3	3	6	6	6	8,5	8,5	