

DMA-350IPSN-28-V4

**10м ІЧ 5Мп DDA Analytics купольна антивандальна камера з фіксованим об'єктивом та вбудованою контрольною точкою
Захист і Dual System технологія**

DMA-350IPSN-28-V4 має фіксований об'єктив 2,8 мм і захисний купол. Ця міні-купольна камера з роздільною здатністю 5 Мп і діаметром 11 см призначена для охоронного відеоспостереження на невеликих відстанях (до 10 м) в приміщеннях всередині приміщень.

Антивандальний захист IK10 робить її надзвичайно складною для саботажу. Камера оснащена новою технологією "Dual System", камера може самостійно справлятися з внутрішніми аномаліями, що робить її більш стійкою до програмних збоїв. Камера пропонує видатну аналітику DDA (Detect, Distinguish, Alert), яка може розпізнавати людей і транспортні засоби. Завдяки різним правилам виявлення DMA-350IPSN-28-V4 покладе край помилковим сигналам тривоги. Check Point Quantum IoT Nano агент інтегрований в цю модель. Він забезпечує просунутий рівень запобігання загрозам проти поширених загроз під час виконання програми.



ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- DMA-350IPSN-28-V4
- Сенсор: 1/2.7" CMOS (16:9)
- Роздільна здатність: 2880×1620 20FPS (5MP)
- Об'єктив: 2.8 мм (108°)
- Справжній день і ніч - ICR
- Підсвічування: 10 м (2 потужних ІЧ-світлодіода)
- Стиснення H.265+/ H.264+/ H.265/ H.264/ MJPEG
- Квантовий IoT Nano агент від Check Point™.
- Загальна аналітика: Моніторинг об'єктів, несанкціоноване використання камер
- AI (розпізнавання об'єктів): DDA стерильна зона, DDA перетин лінії
- True WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI

- SD-карта: Запис подій/розкладу (до 256 Гб)
- Вбудований мікрофон + аудіовхід
- ONVIF: Профіль T/S/G
- Водонепроникність: Антивандальний захист IP67: IK10
- Вага: 410 г
- Потужність DC12В/~300мА / PoE/~5Вт

СПЕЦИФІКАЦІЯ

Кіберзахист від третіх осіб	
Загальний	Квантовий IoT Nano агент від Check Point™
Способи захисту	Захист від проникнення в середину, моніторинг файлів, захист таблиць імпорту, захист динамічної пам'яті
Відповідність вимогам NDAA	
Відповідність вимогам NDAA	Так
Відео	
Датчик зображення	1/2.7" CMOS (16:9)
Ефективні пікселі	2880x1620
Електронний затвор	1/2с ~ 1/100000с
День і ніч	ICR
Мін. Освітлення	День: 0,1 люкс / Ніч: 0,005 люкс (@F1.6, АРУ ввімкнено) 0 люкс з увімкненим ІЧ
Аудіо	
Стиснення аудіо	G.711A/G.711U
Зв'язок	Одностороннє аудіо
Зображення	
Налаштування зображення	Регулювання AWB, AGC, режим експозиції (авто), різкість, насиченість. Яскравість і контрастність регулюються.
Покращення зображення	Дійсний WDR (120 дБ), BLC, HLC, ROI
Зниження шуму	3D-DNR
Конфіденційна зона	Так
Події та аналітика	
Аналітика	Загальна аналітика: Моніторинг об'єктів, несанкціоноване втручання в роботу камер AI (розпізнавання об'єктів): Стерильна зона DDA, перетин лінії DDA
Виявлення руху	Так
Стиснення	

Роздільна здатність	5 Мп (2880x1620) / 4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1920x1080) / 1Мп (1280x720) / D1 (704x576) / QVGA (480x240) / CIF (352x288)
Частота кадрів	1-20 КАДРІВ В СЕКУНДУ
Стиснення відео	H.265+ / H.264+ / H.265 / H.264 / MJPEG**
Багатопотоковість	Основний потік: 5 Мп (2880x1620) (1~20 к/с) / 4 Мп (2560x1440) / 3 Мп (2304x1296) / 2 Мп (1920x1080) / 1 Мп (1280x720) (1~30 к/с) Субпотік: 1 Мп/QVGA/D1/CIF Третій потік: D1/CIF (1~30 к/с)
Швидкість передачі даних	64 Кбіт/с ~ 4Мбіт/с@H.265 / 64 Кбіт/с ~ 6Мбіт/с@H.264
Режим кодування	VBR/CBR
Якість зображення	П'ять рівнів під VBR; Вільне регулювання під CBR
Об'єктив	
Об'єктив (поле зору)	2,8 мм (108°)
Діафрагма	Фіксована діафрагма
Кріплення об'єктива	Кріплення M12
Виявлення	59,67 м (195,76 футів)
Розпізнавання	11,93 м (39,14 футів)
Ідентифікація	5,97 м (19,58 футів)
Мережа	
Доступ користувачів	Підтримує одночасний моніторинг до 3 користувачів з багатопотоковою передачею в реальному часі
Мережевий протокол	IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, 802.1X, RTSP, Multicast, UPnP, Email, FTP, HTTPS, QoS, P2P
Дистанційний моніторинг	IE Browsing (потрібен плагін), Chrome/Edge/Safari/Firefox плагін безкоштовний перегляд, програмне забезпечення Ossia VMS, мобільний додаток Provision Cam2
Ethernet	100 Мбіт/с
ONVIF	Профіль T/S/G
Зв'язок	
Мережа	RJ45 (+PoE)
Аудіозв'язок	Вбудований мікрофон + аудіовхід
Сигнал тривоги	Ні
SD-карта	Основний/субпоточний запис на основі подій/розкладу (до 256 Гб)

Wiegand	Ні
Живлення	DC розетка
Аналоговий відеовихід	Немає
Корпус	
PoE	Так
Освітлення	10м (2 потужних ІЧ-світлодіода)
Джерело живлення	12В DC / ~300мА / PoE / ~5Вт
Рівень захисту	Водонепроникність: Вандадозахист IP67: IK10
Робоче середовище	-30°C~50°C, 10%~90% вологості
Кронштейн	3-осьовий поворотний механізм
Розміри	Φ110.4мм×62мм
Вага (брутто)	410г
Кнопка жорсткого перезавантаження	Так

АКСЕСУАРИ

