

Паспорт продукту

Технічні характеристики



Розетка з з/к зі шторками 16А самозажимні клеми біла

NU305718

Главное

Діапазон	New Unica
Тип виробу або компоненту	Розетка
Опис виробу	Механізм
Монтаж пристрою	Вбудований
Кількість розеток	1
Конфігурація вихідних полюсів	2P + E
Стандарт роз'єму	CEE 7/3
Стандарт роз'єму	Шуко
Опис стандарту роз'єму	Заземлення
Номинальний струм	16 A

Дополнительно

Область застосування продукту	Живлення
Тип поверхні	Із затвором
[Ue] номінальна робоча напруга	250 В
Тип мережі	Змінний струм
Частота мережі	50/60 Гц
Кількість модулів	2 модулі
Спосіб кріплення	3 кліпсою
Відтінок кольору	Білий (RAL 9003)
Клеми підключення	Безгвинтові затискачі
Поперечний переріз кабеля	0...2,5 мм ² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: гнучкий 0...2,5 мм ² кабель(і), 2 - жорсткість кабелю: жорсткий
Мінімальна вимикаюча здатність	100 операцій 1.25 In і 1.1 Un, cos phi = 0,6
Електрична зносостійкість	10000 циклів, cos phi = 0,8
Опір ізоляції	> 5 МОм на 500 В
Електрична міцність ізоляції	2000 В
Матеріал	РС: Покриття механізму
Покриття поверхні	Глянцевий
Кількість в одному комплекті	Комплект з 1 шт. флоу-пак

Ціни, окрім цін на продукцію для ринку житлового будівництва, індикативні у гривні без ПДВ станом на 15.08.2024 для ознайомлення. Ціни на продукцію для ринку житлового будівництва індикативні станом на 01.08.2024 для ознайомлення у гривні з ПДВ. Кінцевою вважається ціна, що вказана в індивідуальному Підтвердженні Замовлення на обрану продукцію, якщо інше не зазначено у відповідному Договорі.

Стандарти	MEK 60884-1 UNE 20315-1-1 UNE 20315-1-2 DIN VDE 0620-1
Сертифікація виробу	EAC AENOR
Глибина встановлення	32 мм
Глибина	42 мм
Ширина	45 мм
Висота	45 мм
Маса нетто	0,031 кг
Обробка поверхні	Необроблений
Стійкість до хімічних речовин	Стійкий до спирту (70%) Стійкий до спирту (96%) Стійка до А-молочної кислоти Стійкий до розведеного четвертинного амонію Стійкий до розведеного відбілювача Стійкий до розведеного аміаку Стійкий до мильної води Стійкий до очищувача кришталю Стійкий до перекису водню 10 об'ємів Стійкий до гексану

Окружающая среда

Робоча температура навколишнього середовища	-5...35 °C
Температура навколишнього повітря для збер	-5...50 °C
Ступінь ударозахисту	IK04
Мінімальне спотворення ширини імпульсу	IP21D
Характеристики зовнішнього середовища	Ацетон Відбілювач Стійкість до УФ Бензин Масило Спирт Рідина для миття вікон Рідке мило

Пакувальна одиниця

Тип 1 упаковки	PCE
Кількість одиниць у 1 упаковці	1
Висота 1 упаковки	4,200 см
Ширина 1 упаковки	4,500 см
Довжина 1 упаковки	4,500 см
Вага 1 упаковки	31,000 г
Тип 2 упаковки	BB1
Кількість одиниць у 2 упаковці	10
Висота 2 упаковки	8,000 см
Ширина 2 упаковки	18,000 см
Довжина 2 упаковки	25,000 см
Вага 2 упаковки	419,000 г

Тип 3 упаковки	S04
Кількість одиниць у 3 упаковці	140
Висота 3 упаковки	30,000 см
Ширина 3 упаковки	40,000 см
Довжина 3 упаковок	60,000 см
Вага 3 упаковки	6,611 кг

Гарантія за договором

Гарантія	18 місяців
----------	------------

Сталий розвиток

Маркування **Green Premium™** - це зобов'язання Schneider Electric постачати продукцію з найкращою у своєму класі екологічною продуктивністю. Маркування Green Premium обіцяє відповідність найсучаснішим нормам, прозорість щодо впливу на навколишнє середовище, а також циклічні та низькі продукти CO₂.

Керівництво з оцінки сталого розвитку продукту - це інформаційно-аналітична стаття, яка пояснює глобальні стандарти екомаркування та як інтерпретувати екологічні декларації.

[Керівництво з оцінки стійкості продукту >](#)



Матеріали Низького Удару [Екологічне пакування](#) [Прозорість](#) [RoHS/REACH](#)

Продуктивність ресурсів

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 43

✓ Sustainable Packaging

Забезпечення комфорту

✓ Reach Free Of Svhc

✓ Toxic Heavy Metal Free

✓ Mercury Free

✓ Rohs Exemption Information Yes

Сертифікації та стандарти

Регламент **Reach** [Декларація REACH](#)

Директива Єс **Rohs** Сумісни
[Декларація ЄС RoHS](#)

Декларація **Rohs** Китаю [China RoHS declaration](#)
Проактивна декларація RoHS в Китаї (поза законодавством Китаю щодо RoHS)

Екологічна Звітність [Екологічний профіль виробу](#)

Директива **Weee** На території Європейського Союзу продукт підлягає обов'язковій утилізації згідно з правилами і не повинен потрапляти в сміттєві контейнери.

Image of product / Alternate images

Alternative







