


Вулична варіофокальна відеокамера в алюмінієвому корпусі, призначена для встановлення на об'єктах будь-якої складності. Дана модель має нову технологію передачі відеосигналу стандарту **MHD**. **MHD (Multi High Definition)** — це передовий стандарт, який об'єднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-TVI, AHD, CVI і CVBS**. Перемикання режимів відеокамери для роботи з відповідним відеореєстратором виконується пультом типу **OSD**.




## Способи переключення формату:




1. Натискаємо центральну кнопки **OSD** на кабелі й утримуємо кнопки протягом 5 секунд, переключиться на потрібний вам формат (**AHD і CVBS**).
2. Натисніть кнопку (**SET**), щоб увійти в головне меню.
3. Виберіть потрібний пункт меню переміщенням кнопкою вгору (**UP**) або вниз (**DOWN**).
4. Переміщенням кнопкою вліво (**LEFT**) або вправо (**RIGHT**) змініть потрібний пункт.
5. Виберіть (**Вихід**) і натисніть кнопку (**SET**) для завершення роботи.

## Характеристики моделі



### Матриця/формат

1/2.7" AHD/CVBS



### Моторизований об'єктив

F= 2.8-12 мм (3MP)




### Сигнал/шум

Більше 48 дБ



### Пікселі (HxV)

PAL 1920(H) x 1080(V)




### Мін. відстань до об'єкту

0.3 м



### Кліматичні умови

-20°C ~ +45°C | 20% ~ 80%



### Габаритні розміри

270x75x180 мм



### Живлення

DC12V±5% | 650 мАг




### Клас захисту

IP 66



### День/ніч

Механічний (ICR)



### ІЧ підсвітка

2 світлодіода



### Місце встановл.

Приміщення / вулиця



### Чутливість

0.01 Lux/F1.2 (День)  
0.01 Lux/F1.2 з ІЧ



### Дальність ІЧ

40 м



### Поворот камери

Поворот по 3-м осям