

MHD камера Light Vision VLC-2192DNM 2 Мп 3.6 мм



2Мр вулична купольна MHD-відеокамера з ІЧ-підсвічуванням до 15 м (12 світлодіодів); матриця 1/2.7" HD 1080P (2Мр); об'єктив f=3.6 мм; чутливість 0.01 Lux; OSD-меню; механічний ІЧ-фільтр, DWDR, 3DNR; матеріал корпусу метал; ступінь захисту IP66; живлення DC12V/350mA; габаритні розміри Ø 97 / 67 мм

MHD-відеокамера **Light Vision VLC-2192DNM** для зовнішнього встановлення з роздільною здатністю Full HD 2 Мп і фіксованим об'єктивом з фокусною відстанню 3.6 мм, з ІЧ-підсвічуванням до 15 м. Металевий корпус, клас захисту IP66.

Застосування

Купольну MHD-відеокамеру Light Vision VLC-2192DNM у металевому корпусі можна встановлювати для охорони об'єктів зовні і всередині будівель. Призначена для встановлення на об'єктах будь-якої складності.

Ключові властивості та можливості

- Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. MHD (Multi High Definition) – це передовий стандарт, який об'єднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: HD-CVI, HD-TVI, AHD та CVBS. Перемикання режимів відеокамери для роботи з відповідним відеореєстратором виконується пультом типу OSD.
- Матриця відеокамери 1/2.7" HD 1080P, з роздільною здатністю 2 Мп (1920x1080 пікселів).
- Камера оснащена фіксованим об'єктивом з фокусною відстанню 3.6 мм.
- Завдяки вбудованому ІЧ-підсвічуванню до 15 м (12 світлодіодів) камеру можна використовувати для запису відео в темний час доби.
- Функції покращення якості відео, що підтримуються відеокамерою: 3D DNR (цифрове придушення шуму), DWDR (дозволяє отримувати більш детальні знімки навіть за контрастних зображень – наявності яскравих та темних частків у кадрі).
- Наявність OSD-меню (екранне меню) дозволяє швидко та просто налаштувати параметри камери.

Характеристики MHD-відеокамера 2Мр Light Vision VLC-2192DNM White f=3.6mm

Бренд

Light Vision

Тип пристрою

MHD-відеокамера

Роздільна здатність камери

2 Мп (1920x1080)

Зовнішній вигляд

Купольна

Стандарт передачі сигналу

AHD, CVBS, CVI, TVI

Матриця

1/2.7" HD

Тип об'єктива

Монофокальний

Світлочутливість

0.01 Люкс

Фокусна відстань

3.6 мм

Тип підсвічування

ІЧ

Дальність підсвічування

15 м

Живлення

DC 12 В / 350 МА

Тип встановлення відеокамери

Вуличне

Клас захисту

IP66

Матеріал корпусу

Метал

Колір

Білий

Робоча температура

-20 °C ~ +50 °C

Робоча вологість

До 85%

Розміри

Ø 97 / 67 мм

Гарантія

36 міс.

