

MHD-відеокамера 5Mp Light Vision VLC-4256DM White f=3.6mm



5Mp вулична вологозахищена купольна MHD-відеокамера з ІЧ-підсвічуванням до 20 м (24 світлодіоди); 1/2.5" HD (5Mp); фіксований об'єктив f=3.6 мм; чутливість 0.001 Lux; OSD-меню; механічний ІЧ-фільтр, DWDR, 3DNR; ступінь захисту IP66, антивандальний металевий корпус; живлення DC12V/350mA; габаритні розміри Ø 89 / 64 мм; колір корпусу білий

[ОПИС](#)

MHD-відеокамера **Light Vision VLC-4256DM White** для зовнішнього встановлення з роздільною здатністю 5 Mp і фіксованим об'єктивом з фокусною відстанню 3.6 мм, з ІЧ-підсвічуванням до 20 м. Металевий антивандальний корпус, клас захисту IP66.

[Застосування](#)

Купольну MHD-відеокамеру Light Vision VLC-4256DM у металевому корпусі з класом захисту IP66 можна встановлювати для охорони об'єктів як всередині, так і зовні будівель. Призначена для встановлення на об'єктах будь-якої складності.

[Ключові властивості та можливості](#)

- Дана модель має технологію передачі відеосигналу стандарту MHD. MHD (Multi High Definition) – це передовий стандарт, який об'єднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: HD-CVI, HD-TVI, AHD та CVBS. Перемикання режимів відеокамери для роботи з відповідним відеореєстратором виконується пультом типу OSD.
- Матриця відеокамери 1/2.5" HD з роздільною здатністю 5 Mp (2560×1936 пікселів).
- Камера оснащена фіксованим об'єктивом з фокусною відстанню 3.6 мм.
- Завдяки вбудованому ІЧ-підсвічуванню до 20 м (24 світлодіоди) камеру можна використовувати для запису відео в темний час доби.
- Функції покращення якості відео, що підтримуються відеокамерою: 3D DNR (цифрове придушення шуму), DWDR (дозволяє отримувати більш детальні знімки навіть за контрастних зображень – наявності яскравих та темних частків у кадрі).
- Наявність OSD-меню (екранне меню) дозволяє швидко та просто налаштувати параметри камери.

[ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ](#)

Робоча температура

-40 °C ~ +60 °C

Живлення

DC 12 В / 350 мА

Дальність підсвічування

20 м

Клас захисту	IP66
Тип встановлення відеокамери	Вуличне
Зовнішній вигляд	Купольна
Стандарт передачі сигналу	AHD, CVBS, CVI, TVI
Тип підсвічування	ІЧ
Фокусна відстань	3.6 мм
Світлочутливість	0.001 Люкс
Тип об'єктива	Монофокальний
Матриця	1/2.5" HD
Роздільна здатність камери	5 Мп (2592×1944)
Тип пристрою	MHD-відеокамера
Колір	Білий
Матеріал корпусу	Метал
Робоча вологість	До 95%
Розміри	Ø 89 / 64 мм
Гарантія	36 міс.
Бренд	Light Vision
Роздільна здатність	5 Мп
Живлення пристрою	DC 12 В