


Вулична варіофокальна відеокамера в алюмінієвому корпусі, призначена для встановлення на об'єктах будь-якої складності. Дана модель має нову технологію передачі відеосигналу стандарту **MHD**. **MHD (Multi High Definition)** — це передовий стандарт, який об'єднує в одній камері охоронного відеоспостереження підтримку одночасно чотирьох форматів: **HD-TVI, AHD, CVI і CVBS**. Перемикання режимів відеокамери для роботи з відповідним відеореєстратором виконується пультом типу **OSD**.




Способи переключення формату:




1. Натискаємо центральну кнопки **OSD** на кабелі й утримуємо кнопки протягом 5 секунд, переключиться на потрібний вам формат (**AHD і CVBS**).
2. Натисніть кнопку (**SET**), щоб увійти в головне меню.
3. Виберіть потрібний пункт меню переміщенням кнопкою вгору (**UP**) або вниз (**DOWN**).
4. Переміщенням кнопкою вліво (**LEFT**) або вправо (**RIGHT**) змініть потрібний пункт.
5. Виберіть (**Вихід**) і натисніть кнопку (**SET**) для завершення роботи.

Характеристики моделі



Матриця/формат

1/2.7" AHD/CVBS



Моторизований об'єктив

F= 2.8-12 мм (2MP)




Сигнал/шум

Більше 48 дБ



Пікселі (HxV)

PAL 1920(H) x 1080(V)




Мін. відстань до об'єкту

0.3 м



Кліматичні умови

-20°C ~ +45°C | 20% ~ 80%



Габаритні розміри

Ø 133x110 мм



Живлення

DC12V±5% | 500 мАг



Клас захисту

IP 66



День/ніч

Механічний (ICR)



ІЧ підсвітка

2 світлодіода




Місце встановл.

Приміщення / вулиця



Чутливість

0.01 Lux/F1.2 (День)
0.01 Lux/F1.2 з ІЧ



Дальність ІЧ

40 м



Поворот камери

Поворот по 3-м осям