

Clever PU Tile Primer

Clever PU Tile Primer - однокомпонентная полиуретановая грунтовка разработана специально для непористых поверхностей.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Легко наносится
- Очень быстро высыхает
- Не нуждается в разбавлении
- Хорошая схватываемость с непористыми поверхностями такими как стекло, плитка и тд
- Отличная адгезия

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

- Природный камень
- Слегка пористый мрамор
- Стекло
- Стеклянная плитка
- Плитка, кафель

Упаковка: 1 кг

Характеристики

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Вид покрытия	Грунтовка для непористых поверхностей
Цвет	Прозрачная
Плотность ASTM D 1475/EN ISO 2811-1(20°)	0,8 гр/см ³ ± 0,03
Вязкость ASTM D 2196/EN ISO 3219(25°)	40-50ср
Упаковка	1 лт
Температура применения	От + 5 °С до + 35 °С
Разбавление	Не рекомендуется
Срок хранения	12 мес
Расход	0,05 – 0,08 кг/м ²
Способ нанесения	При помощи кусочка тряпки
Время высыхания Жизнеспособность и время высыхания в зависимости от погодных условий	23 °С, % 55 RH Время высыхания: 10-15 минут

Подготовка поверхности: Перед нанесением продукта, поверхности должны быть очищены от масла, жира, парафиновых отходов, цементного раствора, различных частиц и отслоений. При возможности поверхность рекомендуется помыть водой под высоким давлением, далее высушить. Различные дефекты и подтеки воды рекомендуется устранить при помощи подходящих материалов.

Пропорции смешивания: Перемешать при помощи низкоскоростного миксера либо в ручную до однородной массы. Не рекомендуется разбавлять.

Нанесение: На маленьких объектах наносится при помощи смачивания небольшого кусочка ткани(тряпки). Подождать около 10-15 мин и далее наносить финишное покрытие.

Расход: Для каждого слоя.: 0,05 кг/м². Минимальный расход: 0,05 - 0,08 кг/м²

Меры безопасности: Во время нанесения помещение должно быть проветриваемым, не дымным, вдали от открытого пламени. Руки и глаза должны быть защищены перчатками и защитными очками. При попадании в глаза, следует промыть большим количеством воды и в срочном порядке обратиться к врачу. Важно помнить, что частички растворителя тяжелее воздуха и могут летать в воздухе. Обратитесь к консультанту за паспортом безопасности (MSDS).