

Українська електротехнічна
Корпорація АСКО-УКРЕМ
розширює асортимент!

Ліхтарики світлодіодні
однокольорова
гірлянда **GF5018R**
різнокольорова
гірлянда-веселка **GF5018R-C**



(044) 500-0033
(044) 501-9710

✉ info@acko.ua
🌐 www.acko.ua

НОВИНКА!



✓ Призначення


Слугують в якості індивідуального портативного джерела світла в місцях слабого чи відсутнього освітлення або декоративного освітлення за допомогою спеціальної світлодіодної стрічки (гірлянди одного кольору або різнокольорової із набором 4-ох кольорів), яка розмотується. Одна з опцій дозволяє використання ліхтаря у якості мигаючого червоного аварійного маяка.

✓ Матеріал виготовлення

- Передня панель корпусу: напівпрозорий полікарбонат (PC) молочного кольору
- Задня панель корпусу: непрозорий ABS-пластик з покриттям soft-touch
- Стрічка: AS-пластик

✓ Конструктивні особливості

- Наявність USB Type-C (DC 5В, 1А) для зарядки ліхтаря
- Вбудований незнімний акумулятор (18650 Li-ion, 3,7 В, 1800 мА·год)
- Ліхтарі GF5018R / GF5018R-C:
 - 24 шт. білих SMD LED
 - 12 шт. червоних SMD LED
- Гірлянда (світлодіодна стрічка) GF5018R:
 - 100 шт. SMD LED теплого світіння
- Гірлянда (світлодіодна стрічка) GF5018R-C:
 - 100 шт. SMD LED різного кольору світіння, серед яких:
 - 25 шт. червоного
 - 25 шт. зеленого
 - 25 шт. жовтого
 - 25 шт. синього кольору



✔ Переваги

- 3 режими роботи:
 - інтенсивного білого світла - 100 %
 - економного білого світла - 50 %
 - «аварійний маяк» з одним режимом мигаючого червоного світла (SOS)
- 3 режими роботи гірлянди:
 - постійне світіння
 - мигаючий режим
 - режим автоматичного димування
- Незалежне увімкнення/вимкнення та вибору режимів для ліхтаря та окремо для гірлянди
- Світлодіодна стрічка гірлянди розмотується на довжину до 10 м
- Наявність фіксуєчого гачка на кінці світлодіодної стрічки гірлянди
- Зручність змотування гірлянди за допомогою ручки обертання
- Компактне виконання

✔ Технічні характеристики асортименту

Модель	GF5018R	GF5018R-C (веселка)
Артикул	ECO018001012	ECO018001014
Кількість циклів заряджання / розряджання акумулятора	500	
Термін служби LED, год.	100 000	
Світловий потік, Лм	ліхтар – 260 світлодіодна стрічка – 80	
Час роботи, год.	Ліхтар: режим інтенсивного світла – 2,5 режим економного світла – 6 червоний мигаючий аварійний – до 10 Світлодіодна стрічка: постійне світіння – до 5 мигаючий режим – до 9 режим автоматичного димування – до 6	
Час заряду акумулятора, год.	3 – 4	
Габарити, мм	115 x 115 x 40	
Вага, г	233	