

# КРИПТОН

## МАШИНА КОНТАКТНОГО ЗВАРЮВАННЯ KRIPTON MT 603 PP V2.0

### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Робоча напруга (В) 2x380

Номінальна потужність (кВт) 20

Номінальний зварювальний струм (А) 6000

Виліт електродів (мм) 500

Розчин консолей (мм) 260

Робочий хід верхнього електрода (мм) 50

Зусилля стиснення електродів (кН) 20

Тиск повітря (бар) до 10

Товщина сталі, що зварюється від (мм) (лист/пров.) 0,2-2,0/10,0

Габаритні розміри (мм) 880\*580\*1100

Маса (кг.) 100



Іноваційна панель керування  
KRIPTON SPOT PRCMBSTM8-V1.4  
з адаптивним керуванням

Жорстка рама машини

Можливість встановлення  
Вентильатора охолодження

Іноваційна конструкція  
силових провідників  
подачі струму до виносів

Надійне  
кріплення виносів


Хід верхнього електрода  
Прямолінійний 50 мм.

Великий виліт консолей  
500мм.

Великий розкрив консолей  
260мм по центрах.

Подставка знімається,  
можлива установка  
на стіл без підставки

Перейти на сайт  
Website link



**MADE IN  
UKRAINE**