

Комплект ИБП для котла, 2400 Вт, W, источник бесперебойного питания и 8 аккумуляторов 12 V 26 Ah, ач, стеллаж

Инвертор с аккумулятором 2400 Вт, инвертор + акб, ибп с аккумулятором, гибридный ИБП 2400 Вт, чистый синус, 2,4 кВт с AGM, аккумулятором, батареей 12V 26 Ah, а ч, ампер часов, общая емкость 5 кВт, автоматическое переключение на аккумуляторы, для квартиры, освещения магазина, котел отопления, циркуляционный насос, автоматика котла, холодильник, телевизор, освещение, компьютер, ноутбук, интернет-роутер, системы видеонаблюдения, сигнализация, вентилятор, зарядные устройства для телефонов

Комплект резервного питания для котла, газового котла с автоматикой, вайфай, WIFI роутера, интернета, освещения, холодильника, морозильной камеры, зарядки павербанк, телефоны, дбж с аккумулятором для роутера, 2,4 квт, 2400 Вт ч, UPS для роутера, вместе с акб, аккумуляторной батареей 26 Ah, ампер часов, питание для роутера без света

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки: ДА!



Характеристики ИБП Cover 3TL

Мощность	2400 Вт/3000 ВА
Номинальное напряжение, вход	208/220/230/240 В переменного тока

Номинальная частота, вход	50/60 Гц
Номинальное напряжение, выход	200/208/220/230/240 В переменного тока
Номинальная частота, выход	50/60 Гц
Коэффициент мощности, выход	0,8
Количество батарей в одной цепи	8 батарей 12 В
Размеры ИБП без батарей (Ш x Г x В)	145 x 220 x 397 мм
Вес ИБП без батарей	7,4 кг
Уровень шума	<45 дБ
Допустимая рабочая температура	0°C ÷ 40°C
Рекомендуемая рабочая температура	15°C ÷ 25°C
Температура хранения	- 20°C ÷ 40°C
Влажность	0÷95% (без конденсации)

Помехоустойчивость	EN 62040-2: 2005, EN 62040-2: 2006
Безопасность	IEC62040-1-1, CE, 62040-3: 2001



Характеристики CS-1265D

Емкость аккумуляторной батареи АБ:	26 Ач
Номинальное напряжение, Вольт, В:	12
Срок эксплуатации:	10 лет
Тип аккумулятора, аккумуляторной батареи АБ:	AGM, VRLA, тяговая, свинцово-кислотная, не обслуживаемая, герметична, стационарная
Длина / Ширина / Высота:	350мм/167мм/178мм

Стеллаж 5 полок



Комплектация:

- 4 стойки (ножки) 1,5 м.
- 5 полок
- Подпятники пластиковые
- Уголки жесткости
- Элементы крепления (болты, гайки, шайбы, гровер)
- Краткая инструкция-схема по сборке стеллажа
- Размеры полок: 300x750 мм

Перебои с электричеством, комплект питания на 2.4 кВт, набор для питания квартиры, электропитание для офиса, отключение света, что приобрести при отсутствии электричества, нет электроэнергии, график отключений, ИБП+аккумуляторы, набор для питания холодильника.