

Комплект питания 5 кВт для газового котла, роутера, квартиры, 2 аккумулятора 12 V 100 Ah

Комплект резервного питания для квартиры на 5 кВт в момент блэкаута состоит из источника бесперебойного питания ИБП мощностью 3 кВт и 2 аккумулятора 12V 100Ah, гарантированно обеспечит электричеством на случай отключения света дом, квартиру, офис, магазин, кафе, медицинский центр, банк

Инвертор с аккумулятором 3000 Вт, инвертор + акб, ибп с аккумулятором, гибридный ИБП 3000 Вт, чистый синус, 3 кВт с AGM, аккумулятором, батареей 12V 100 Ah, а ч, ампер часов, общая емкость 5 кВт, автоматическое переключение на аккумуляторы, для квартиры, освещения магазина, котел отопления, циркуляционный насос, автоматика котла, холодильник, телевизор, освещение, компьютер, ноутбук, интернет-роутер, системы видеонаблюдения, сигнализация, вентилятор, зарядные устройства для телефонов

Комплект резервного питания для котла, газового котла с автоматикой, вайфай, WIFI роутера, интернета, освещения, холодильника, морозильной камеры, зарядки павербанк, телефоны, дбж с аккумулятором для роутера, 3 квт, 3000 Вт ч, UPS для роутера, вместе с акб, аккумуляторной батареей 100 Ah, ампер часов, питание для роутера без света

Комплект живления 2,5 кВт, 2500W, 24 V



**Инвертор
3 кВт 24V**

**Аккумуляторы
12V 100Ah
2 шт**

Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: не учтена в цене

Доставка по Киеву: Новая почта, наложенный платеж или самовывоз

Текущие акции и скидки: ДА!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)



Характеристики инвертора MUST PV18-3024VPM

Бренд	MUST
Тип	Гибридный солнечный инвертор.
Номинальная мощность, кВт	3
Количество фаз	Однофазный
Минимальное значение входного напряжения, В	170
Максимальное значение входного напряжения, В	280

Выходное напряжение, В	220-240
Выходная частота тока, Гц	50/60
Форма выходного сигнала	чистая синусоида
Напряжение аккумулятора (АКБ), В	24
Максимальный ток заряда аккумулятора (АКБ), А	60
КПД при полной нагрузке, %	93
Класс защиты IP	IP40
Индикация	LCD дисплей
Высота, мм	355
Ширина, мм	272
Глубина, мм	100
Вес, кг	7,4

Дополнительно	Защита от перегрузки, короткого замыкания и глубочайшего разряда. Функция прохладного старта. Поддержка USB, мониторинг RS485. Работает с генератором.
---------------	--



Характеристики аккумулятора NetPRO CS 12-100D

Производитель	NetPRO
Тип	AGM
Номинальное напряжение, В	12
Емкость, А.ч	100
Срок эксплуатации, г	10
Высота, мм	219

Ширина, мм	331
Глубина, мм	174
Масса, кг	28