

Комплект бесперебойного питания для котла 5000 Вт, W, инвертор и аккумулятор, резервное питание для квартиры

Инвертор с аккумулятором 2400 Вт, инвертор + акб, ибп с аккумулятором, гибридный ИБП 2400 Вт, чистый синус, 2,4 кВт с AGM, аккумулятором, батареей 12V 100 Ah, а ч, ампер часов, общая емкость 5 кВт, автоматическое переключение на аккумуляторы, для квартиры, освещения магазина, котел отопления, циркуляционный насос, автоматика котла, холодильник, телевизор, освещение, компьютер, ноутбук, интернет-роутер, системы видеонаблюдения, сигнализация, вентилятор, зарядные устройства для телефонов

Комплект резервного питания для котла, газового котла с автоматикой, вайфай, WIFI роутера, интернета, освещения, холодильника, морозильной камеры, зарядки павербанк, телефоны, дбж с аккумулятором для роутера, 2,4 квт, 2400 Вт ч, UPS для роутера, вместе с акб, аккумуляторной батареей 100 Ah, ампер часов, питание для роутера без света

Местонахождение склада:	г. Киев
Доставка по Украине:	не учтена в цене
Доставка по Киеву:	бесплатно
Текущие акции и скидки:	Да!

Узнай свою персональную СКИДКУ и текущие акции по телефонам и получите техническую консультацию: +380 (66) 469-68-44+380 (98) 344-66-29 (Viber, Telegram, WhatsUp)

Автономный сетевой инвертор это многофункциональное устройство, сочетающее в себе функции инвертора, бесперебойника, солнечного зарядного устройства MPPT и зарядного устройства для аккумулятора. Это устройство предназначено для создания систем гарантированного электропитания квартир, частных домов, коттеджей и объектов мини-бизнеса и дополненное функцией автономного питания.

Благодаря наличию дисплея Вы сможете легко настраивать, отслеживать работу и изменять параметры работы системы. На экране Вы можете настроить показатели такие как зарядный ток АКБ, устанавливать приоритет работы от сети или от альтернативного источника питания, а также например установить диапазон входного напряжения.

Отдельно стоит отметить возможность работы LEXRON/BAISON без подключения к инвертору солнечных панелей с возможностью при этом "смешивать" энергию из разных источников.



Основные характеристики инвертора LEXRON/ BAISON, 2400-24, 2400Вт, 24V

Номинальная мощность, W, Вт, Ват	2400
Импульсная мощность, ВА	6000
Напряжение переменного тока, В, Вольт, V, Volt (батареный режим)	230
Диапазон частот, Гц	50 / 60 (автоматическое определение)
Регулировка напряжения переменного тока (батареный режим), В, Вольт, V, Volt	230
Эффективность (пиковая), %	93

Защита от перезарядки, В, Вольт, V, Volt	30В постоянного тока
Диапазон напряжения MPPT, В, Вольт, V, Volt	30-40В постоянного тока
Потребляемая мощность в режиме ожидания, Вт	2
Максимальный ток солнечной зарядки, А	50
Максимальный ток заряда, А	80
Ток заряда от сети, А	20 или 30
Рабочая температура, °С	0°С~50°С
Температура хранения, °С	-15°С -60°С
Глубина / Ширина / Высота, мм	92 x 225 x 355
Вес, кг	6.9
Область применения	солнечные системы питания, солнечные панели, бытовое использование, медицина, телекоммуникации, лёгкий транспорт, работает с инверторами для аварийного снабжения газовых котлов, аварийного освещения, аварийного оповещения, системы безопасности
Производитель	Lexron ()

Аккумулятор тип AGM, VRLA 12V 100Ah, 12 Вольт 100 Ампер Часов, CS12-100D

Конструкция АКБ:

- Положительная пластина - утолщенная пластина с высоким содержанием Sn и низким Ca со специальной пастой

- Отрицательная пластина – сбалансированная Pb-Ca решетка для повышения эффективности рекомбинации.
- Сепаратор - усовершенствованный AGM сепаратор для работы при повышенном давлении
- Электролит – раствор высокочистой серной кислоты, плотностью 1,28 кг/л
- Корпус и крышка – огнестойкий пластик ABS (UL94-V0)
- Уплотнитель – двухслойное эпоксидное уплотнение
- Вентиляционные пробки - огнестойкие, устойчивые к старению.



Особенности:

- Циклический ресурс больше на 30% благодаря инновационным ПАМ добавкам;
- 10 лет срок службы в буферном режиме;
- Утолщенные пластины с высоким содержанием олова и низким содержанием кальция;
- Устойчивость к глубоким разрядам;
- Завышенный показатель циклического ресурса: до 500 циклов при 80% глубине разряда.

Емкость аккумуляторной батареи АБ:	100 Ач
Номинальное напряжение, Вольт, В:	12
Срок эксплуатации:	10 лет
Тип аккумулятора, аккумуляторной батареи АБ:	AGM, VRLA, тяговая, свинцово-кислотная, не обслуживаемая, герметичная, стационарная
Длина / Ширина / Высота:	307мм / 169мм / 211мм