

Резервное питание для квартиры 0,5 кВт 12 Вольт, V, роутера, Wi Fi модема, аккумулятор 45 Ah

Инвертор с аккумулятором 500 Вт, инвертор + акб, ибп с аккумулятором, гибридный ИБП 360 Вт, чистый синус, 0,5 кВт с AGM, аккумулятором, батареей 12V 45 Ah, а ч, ампер часов, общая емкость 0,5 кВт, автоматическое переключение на аккумуляторы, для квартиры, модем, роутер, Wi-Fi оборудование, камеры видеонаблюдения, сигнализация, зарядные устройства для телефонов, планшетов и ноутбуков, небольшое освещение

Комплект резервного питания для вайфай, WIFI роутера, интернета, освещения, зарядки павербанк, телефоны, дбж с аккумулятором для роутера 0,5 кВт, 500 Вт ч, UPS для роутера, вместе с акб, аккумуляторной батареей 45 Ah, ампер часов, питание для роутера без света



Местонахождение склада: г. Киев

Доставка по Украине: Новая почта, наложенный платеж!

Доставка по Киеву: Новая почта или самовывоз

Акции и скидки: ДА!

Участвуем ли мы в тендерах: ДА!

Товары в наличии на складе УСЕ! Заказывайте сейчас и получите быструю доставку по Украине!

Если Вы ищете источники электричества для квартиры, то комплект из бесперебойника с правильной синусоидой, Ritar RTSW-600, с LCD экраном, и аккумулятор, CS Power Battery, AGM, VRLA, 12V, 45Ah, идеальный вариант! С таким набором 4 и более часов электричества и работы нужных электроприборов гарантированы!

ВСТРОЕННОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО В ИБП (бесперебойник) !



Погрешность выходного напряжения прибора – 5%, что обеспечивает безопасность платы управления котла.

Широкий диапазон входного напряжения встроенного стабилизатора обеспечивает надежную работу отопительной техники.

Бесперебойник Ритар имеет функцию холодного старта и правильную синусоиду на выходе.

При отключении электроснабжения или снижении напряжения в сети автоматическое переключение на питание от АКБ происходит со скоростью 6 мс.

Основные характеристики Ritar RA RTSW-600 LCD:

Мощность, Вт, VA	360 / 600
Коэффициент мощности	0,6
Тип выходного сигнала	правильная синусоида
Входное напряжение, В, V, Volt	220V: 175 ~ 275V AC

Выходное напряжение, В, V, Volt	220V: 220V AC $\pm$ 10%
Выходное напряжение при работе от батареи, В, V, Volt	220V AC $\pm$ 5%
Время переключения, мс, ms	$2 \leq 6$
Ток заряда, А	6
Стабилизация (AVR)	3 уровня (микропроцессорное управление, шаг 22,5V)
Нижние пороги переключений, В, V, Volt	175V $\pm$ 5V AC
Верхние пороги переключений, В, V, Volt	275V $\pm$ 5V AC
Частота, Гц, Hz	50 / 60
Защита от короткого замыкания	Да
Аварийное отключение (защита от перегрузки)	Да
Защита от полного разряда батареи	Да
Холодный старт	Да
Сквозной ноль	Да
RS-232 интерфейс	Да
USB интерфейс	Нет
Защита линий связи	Нет

Включение/отключение звуковой индикации	Да
Тип индикации	Светодиоды
Наружная батарея, В, V, Volt	12
Рекомендуемая емкость батареи, Ач, Ah, АН	20 – 65
Тип предохранителя	вставка плавка
Розетка Schuko	1
Материал корпуса	Металл
Цвет корпуса	Черный
Рабочая температура, °C	0 – 45
Длина / Ширина / Высота, мм	160 x 108 x 330
Вес, кг	3,5
Вес брутто, кг	4.275

Аккумулятор CS-1245, 12V, 45AH производства CS Battery Corporation это 12-вольтовый аккумулятор емкостью 45 ампер часов сможет долгое время питать газовый котел и другое электрооборудование малой и средней мощности. Также он отлично подходит для резервного питания систем безопасности и оповещения.



Батарея 12 В 45 Ач является свинцово-кислотной аккумуляторной батареей и не нуждается в обслуживании. Газы, которые образуются в процессе заряда не выходят наружу, а образуют воду в порах стекловолоконных прокладок, плотно занимающих все свободное пространство в корпусе батареи. Выход газов наружу возможен лишь в случае перезаряда или заряда завышенным током.

Низкое внутреннее сопротивление аккумулятора позволяет добиться длительного хранения без последствий - степень саморазряда при нормальных условиях хранения не превышает 3% в месяц. Это значит, что аккумулятор будет оставаться в полной готовности даже спустя месяцы невогребованности.

Основные характеристики аккумуляторной батареи CS Power Battery Corp.:

Ёмкость тягового аккумулятора Ач, Ампер * Часов, Ah, AH	Номинальная ёмкость 45 А*ч при 20 часовом разряде до 1.75 В на элемент при 25 °С
Напряжение, В, Вольт, V, Volt	12
Внутреннее сопротивление, МОМ	5

Количество банок/ячеек/пластин	6
Тип клемм	F12 (M8)
Максимальный ток разряда, А	1000 (5 секунд)
Максимальный зарядный ток, А	30
Напряжение заряда в буферном режиме	13.5 В~13.8 В при 25 °С
Температурная компенсация	-20 мВ / °С
Напряжение заряда в циклическом режиме, В	14.4 В~15 В при 25 °С
Температурная компенсация	-30 мВ / °С
Саморазряд в месяц	до 3 %
Материал корпуса	A.B.S. UL94-HB, UL94-V0
Тип аккумулятора	AGM, с регулируемой свинцовой кислотой (VRLA)
Длина / Ширина / Высота, мм	172 x 329 x 218
Вес, кг	26.4

Область применения	для электронного, коммуникационного и др. оборудования, в т. ч. систем безопасности, источников бесперебойного питания и т. д.
Производитель	Europower (Китай)
Диапазон рабочих температур	- нормальный диапазон рабочих температур: 25±5 °C - разряд: -15 °C~50 °C - заряд: 0 °C~40 °C - хранение: 0 °C~40 °C

Области применение набора АКБ и ИБП:

Чаще всего используются для накопления, хранения и передачи электричества в таких областях:

- квартиры и частные дома;
- электронное оборудование;
- медицина;
- системы аварийного освещения;
- коммуникационное оборудование;
- IT- отрасль;
- системы альтернативной энергетики;
- системы охранной сигнализации.

Ищите бесперебойный блок питания для автоматики газового, твердотопливного котла, UPS для квартиры, или же необходимо купить бесперебойник для циркуляционного насоса, чтобы обеспечить автономную работу домашней или офисной техники в случае обесточивания - все есть в наличии на Украинском Складе Электрооборудования. Купить бесперебойник, источник бесперебойного питания, 0,36 кВт, 360 Вт, 12 V, является аналогом ИБП типа mustek, logicpower, powercom, ritar, sven, vinga, kemot, avansa, gresso, APC, APC Smart UPS бу, для котлов, дома, квартиры - не является проблемой. Блоки бесперебойного питания 12V, 220V, 380 V, однофазные и трехфазные, онлайн от качественных производителей. Звоните и мы подберем лучший вариант!

