



## Eco Weiss

### Фарба для внутрішніх робіт

- біла
- матова
- дисперсійна
- висока криюча здатність

#### Застосування та характеристика

Для фарбування стін та стель всередині приміщень. Утворює матове покриття, яке не допускає вологої обробки та ремонтного перефарбовування. Призначена для фарбування шпалер із шорсткого волокна "рауфазер", штукатурки, бетону, гіпсових поверхонь, та інших будівельних матеріалів.

#### Склад

Акрилова дисперсія, діоксид титану, наповнювачі, допоміжні домішки. Гранично допустима концентрація летючих органічних сполук (ЛОС) для матеріалів категорії А/а, згідно директиви ЄС, становить 30 г/л (2010); даний продукт містить < 1 г/л ЛОС.

#### Розчинник

Вода

#### Основа

Поверхня повинна бути міцною, чистою, сухою та придатною для обробки. Залишки на поверхні старих побілок, виконаних на клейовій основі, клейових лакофарбових покриттів, ретельно видалити. Нерівності та тріщини вирівняти фінішною шпаклівкою MGF Acryl-Spachtel. Поверхню обробити ґрунтовкою торговельної марки MGF. Вражені грибкамі місця очистити засобом MGF Saniermittel і обробити антисептичним ґрунтом düfa Grund Antiseptik D613 згідно інструкції.

#### Виконання робіт

Перед використанням ретельно перемішати. Наносити щіткою, валиком або розпилювачем (включаючи безповітряний спосіб - "airless") в 2 шари.

1-й шар: фарбу розбавити щонайбільше 10% води.

2-й шар: фарбу не розбавляти.

Час висихання кожного шару 1-2 години. Не фарбувати при температурі нижче +5°C.

При нанесенні методом безповітряного розпилення використовувати сопло 0,45-0,79 мм та тиск 160-180 бар.

Для збільшення стійкості поверхні до ушкоджень мікроорганізмами додавати у фарбу антиплісняву домішку düfa Schimmelstop і ретельно перемішати. Фарба підходить до вапна.

Робочі інструменти промити водою відразу після закінчення робіт.

#### Витрата

6-8 м<sup>2</sup>/л в один шар в залежності від типу основи. Точна витрата визначається шляхом пробного фарбування на об'єкті.

#### Колерування

Можливе барвником düfa Vollton-und Abtönfarbe, D 230 та пігментними концентратами.

### **Фасовка**

1,4 кг; 3,5 кг; 7 кг; 14 кг; 25 кг

### **Заходи безпеки і утилізація**

Зберігати в недоступному для дітей місці. При попаданні в очі відразу промити їх чистою водою. Не виливати фарбу у каналізацію, водойми чи на ґрунт. Залишки висохлої фарби утилізуються як звичайне будівельне сміття.

### **Зберігання**

У щільно закритій тарі, в складських приміщеннях при температурі від +5°C до +30°C. Дату та партію виготовлення дивись на упаковці. Гарантійний термін зберігання 24 місяці.

Виготовлено за технологією фірми "Meffert AG", Німеччина.

ТУ У 24.3 - 31158382 – 005 –200

СП з П ТОВ “Мефферт Ганза Фарбен”

Україна, м. Дніпро

вул. Курсантська, 7б

тел. (056) 377-95-05

e-mail: [postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

M1