

ECH-4G



Особливості

Артикул	001101060
Назва	ECH-4G
Категорія	Розподільча коробка
Номинальний струм (A)	63
Номинальна напруга (В)	400
Спосіб монтажу	Зовнішньої установки
Ступінь захисту IP	IP65
Номинальна напруга DC (В)	1500
Клас захисту	II
Кількість модулів (всього / в ряду)	4 / 4
Кількість рядів	1
Дверцята (колір, матеріал)	Plastic, transparent
Основа корпусу (матеріал, колір)	Пластик, сірий
Кількість клем PE / N (з'єднань)	4 / 4
Випробування розпеченим дротом (° C)	650

[Сторінка продукту](#)

Інша документація



[Креслення](#)
[Каталог](#)
[3D Модель](#)
[Інструкція](#)
[CE декларація](#)
[Файл Eplan](#)

ETIM міжнародна класифікація

Класифікація	EC000214
Категорія	Малый распределительный щит
Номинальний струм	63
Номинальна напруга в мережі постійного струму	1500
Ступінь захисту (IP) лицьового боку	IP 65
Номинальна напруга	400
Спосіб монтажу	Відкритої установки
Кількість рядків	1
Кількість модулів	4
Тип покриття	Двері
Тип кришки	Закрите виконання
Прозорі двері	1
Матеріал корпусу	Пластик
Висота	201mm
Ширина	128mm
Глибина	120mm
Din рейка	1
EMC-виконання (електромагнітна сумісність)	1
Колір	Сірий
Номер кольору Ral	7035
Ступінь захисту IP	IP65