

# PREMIUM YELLOW GLASS

## P-510



### ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Легка поліефірна шпаклівка, армована скловолоком. Характеризується хорошою адгезією до сталі, оцинкованої сталі та алюмінію. Завдяки унікальній формулі поєднує легке нанесення, високу заповнювальну здатність, хороші властивості шліфування та покращену еластичність у порівнянні з іншими шпаклівками зі скловолокна. Особливо підходить для поверхонь, які потребують високої механічної міцності, наприклад, ослаблених корозією, а також для заповнення інших отворів і вм'ятин під час ремонту кузова автомобіля.

### ЗАСТОСУВАННЯ:

Поверхня повинна бути очищена, суха, знежирена і заматована. Шпаклівку ретельно перемішати по масі з 3% затверджувача. Нанести протягом 4-5 хвилин при 20°C. Більш висока температура може зменшити придатність і прискорити час висихання.

**ПРИМІТКА:** використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього покриття. Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C. Не наносити на реактивні праймери та однокомпонентні акрилові продукти.

### ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/ІІВ(б)(250) макс. 250 г/л

Термін зберігання: 12 місяців

Щільність (20°C): 1,08 - 1,12 г/см<sup>3</sup>

Колір: світло-зелений

	<b>Обов'язково очистити поверхню</b>	Знежирювач Pillee Green D-100
	<b>Додавання затверджувача</b>	Шпаклівка 100г Затверджувач 3г
	<b>Час використання суміші</b>	4 - 5 хв
	<b>Час висихання</b>	20 хв
	<b>Ручне шліфування (чорнове)</b>	P80 - P180
	<b>Машинне шліфування (фінішне)</b>	P180 - 320
	<b>Зберігати в холодному місці</b>	

### Показники адгезії до поверхонь (нанесення без попереднього ґрунтування):

- Сталь
- Оцинкована сталь
- Алюміній
- Поліефірні смоли та ламінати
- Старе лакофарбове покриття (без пошкоджень)