

ELASTIC BLACK

P-505



ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Високоеластична багатофункціональна шпаклівка, розроблена спеціально для нанесення на пластикові основи, в тому числі поліпропілен. Легке нанесення та моделювання. Може використовуватися як наповнювальна шпаклівка і як фінішна шпаклівка. Забезпечує покриття без пор, легко шліфується. Адгезія також до металевих основ, включаючи сталь, оцинковану сталь та алюміній, а також до поліефірних смол та ламінатів.

ЗАСТОСУВАННЯ:

Поверхня повинна бути очищена, суха, знежирена і заматована. Ретельно перемішайте шпаклівку і 2-3% затверджувача по вазі. Нанести протягом 3-5 хвилин при 20С. Вища температура може зменшити придатність і прискорити висихання.

ПРИМІТКА: використання занадто великої кількості затверджувача може призвести до зміни кольору верхнього покриття. Не рекомендується використовувати шпаклівку при температурі нижче 15°C. Не наносити на реактивні праймери та однокомпонентні акрилові продукти.








ТЕХНІЧНІ ДАНІ:

VOC 2004/42/ІІВ(б)(250) <250

Термін зберігання: 9 місяців

Щільність (20°C): 2.0-2.1 г/см³

Колір: темно-сірий

	Обов'язково очистити поверхню	Знежирювач Pillee Green D-100
	Додавання затверджувача	Шпаклівка 100г Затверджувач 2-3г
	Час використання суміші	3 - 5 хв
	Час висихання	20-30 хв
	Ручне шліфування (чорнове)	P150 - P240
	Машинне шліфування (фінішне)	P240 - 320
	Зберігати в холодному місці	

Показники адгезії до поверхонь (нанесення без попереднього ґрунтування):

- Сталь
- Оцинкована сталь
- Алюміній
- Пластмаси, армовані скловолокном
- Поліефірні смоли та ламінати
- Старе лакофарбове покриття (без пошкоджень)