



ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПЫЛЕСОС

BDC-1216

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габариты д / ш / в	640 мм / 570 мм / 1.000 мм
Вес	40 кг
Двигатель	1,6 кВт / 230 В / 50 Гц или 60 Гц / 16 А
Количество двигателей	2 независимых двигателя
Тип фильтра	Фильтр М-класса
Очистка фильтра	Ручная, нажатием рукоятки на крышке
Контейнер для пыли	40 литров
Диаметр отверстия под шланг	Ø 51мм
Совместимая техника	Ручные / малые фрезеровальные, дробеструйные и шлифовальные машины Blastrac

ОПЦИИ / АКССУАРЫ

Всасывающий шланг длиной 20 м, Ø 51мм	004583	
Фильтр М-класса	CF817767	
HEPA фильтр тонкой очистки	CF817455	
Комплект фильтра тонкой очистки (для первой замены)	CF560357	
Съемная насадка шириной 400 мм	CF722029	
Съемная насадка шириной 500 мм	CF722147	
Алюминиевая рукоятка 50 мм	CF722025	
Хромированная рукоятка 50 мм	CF722122	
Дополнительное оборудование	По запросу	

Основные преимущества:

- Инновационный и легкий промышленный пылесос, выполненный из прочного полиэстера.
- Устойчивость, легкая транспортировка и очистка.
- Стандартная комплектация фильтром М-класса.
- Совместимость со шлифовальными, дробеструйными и фрезеровальными машинами среднего размера.
- Возможность использования для наружных и внутренних работ.
- Совместимость со шлифовальными, дробеструйными и фрезеровальными машинами среднего размера.
- Гарантия безопасности, идеальной чистоты и отсутствия пыли.
- Высоконадежное оборудование для долгосрочной эксплуатации.

