

5. Умови експлуатації

- діапазон робочих температур: - 25 ... + 55 °С
- максимальна відносна вологість: 85 % при 40 °С
- вибухобезпечне навколишнє середовище без агресивних парів та газів
- відсутня безпосередня дія сонячного ультрафіолетового випромінювання
- приміщення з повітрям не насиченим струмопровідним пилом та паром

6. Монтаж та обслуговування

Монтаж коробок повинен виконуватись технічним персоналом (з категорією допуску не нижче III), що пройшов відповідний інструктаж.

Планово-профілактичні роботи виконуються у відповідності з Правилами експлуатації

електроустановок і включають:

- щотижневий візуальний огляд
 - очищення від пилу і забруднень
 - періодичну перевірку надійності контактних з'єднань: уперше – через 7 – 10 діб після монтажу, в подальшому – не рідше ніж один раз на пів року
- Діапазон температур монтажу коробок: 0 ... + 40 °С

7. Заходи безпеки

Забораються експлуатація коробок, що мають механічні пошкодження.

Встановлення, чищення та проведення планово-профілактичних робіт виконувати лише при відключеній електричній мережі!

8. Транспортування та зберігання

Транспортування коробок допускається будь-яким видом критого транспорту в упаковці виробника, що захищає вироби від вологи, механічних ушкоджень та забруднення. Зберігати коробки слід в упаковці виробника або аналогічній у приміщеннях при температурі навколишнього середовища від - 25 °С до + 55 °С та відносній вологості до 85 %

9. Гарантійні зобов'язання

Українська електротехнічна Корпорація АСКО-УКРЕМ гарантує функціональну придатність коробок протягом одного року з моменту продажу при дотриманні правил зберігання, транспортування, монтажу та експлуатації.

Корпорація АСКО-УКРЕМ
Київська обл., Фастівський район,
с. Новосілки, вул. Озерна, буд. 20-В
(044) 500-0033
www.acko.ua, info@acko.ua

Дата продажу _____

Підпис продавця _____

Розподільчі коробки серії UAtmo Jet Black



ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Призначення

Розподільчі коробки серії UAtmo Jet Black (далі – коробки) призначені для розгалуження кабелів, проводів та забезпечення додаткового захисту місць контактних з'єднань.

2. Матеріал виготовлення

- корпус: полістирол
- сальники: ПВХ
- ущільнювач (у моделей IP 65 РК 150*110*70 та РК 150*150*70): гума

3. Технічні характеристики

Модель	Найменування серії	Опис	Діелектрична міцність, кВ/мм	Ступінь захисту	Кількість вводів
РК 50*50	UAtmo Jet Black	Розподільча коробка	≥ 65	IP 55	4
РК 85*85*50					7
РК 100*100*50					7
РК 150*110*70				IP 65	10
РК 150*150*70					8

4. Габаритні, монтажні розміри, мм

Найменування	Габаритні розміри, мм			
	Кришка	Довжина	Ширина	Висота
	Основа			
	Внутрішній			
РК 50*50	К	—	Ø 74	46
	О	—	Ø 68	40
	В	—	Ø 65	
	В*	50	50	—
РК 85*85*50	К	95	95	54
	О	90	90	50
	В	86	86	
РК 100*100*50	К	110	110	54
	О	107	107	50
	В	101	101	
РК 150*110*70	К	162	120	78
	О	157	115	53
	В	152	111	
РК 150*150*70	К	160	160	80
	О	152	152	52
	В	151	151	

*Внутрішній розмір між сальниками

* допустиме відхилення габаритних розмірів ± 1,5 мм

